

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/bontrager-aeolus-elite-50-tlr-disc-clincher-przod-p-19252.html>

Bontrager Aeolus Elite 50 TLR Disc Clincher - przód

Cena	2 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	koło szosa
Producent	Bontrager

Opis produktu

Koło szosowe Bontrager Aeolus Elite 50 TLR Disc Clincher - przód

Wysokowartościowe, wysokowydajne, wykonane w pełni z włókna węglowego koło szosowe z hamulcami tarczowymi wyróżniające się aerodynamiką i wydajnością dzięki głębokiej, 50 mm obręczy z włókna węglowego.

Koła zapewniające darmową prędkość

Osiągnij niebywałą prędkość i wydajność dzięki ulepszeniu do kół z włókna węglowego z pomocą Aeolus Elite 50 TLR. To wykonane w pełni z włókna węglowego koło szosowe pod hamulce tarczowe, przystosowane do zastosowania bezdętkowego w swojej konstrukcji równoważy trwałość, masę i właściwości aerodynamiczne, zapewniając świetne osiągi w przystępnej cenie. Sprawdzone kształt o głębokości 50mm i dodana elastyczność montażu dzięki piastom z hamulcami tarczowymi czynią je idealnymi szosowymi kołami z włókna węglowego, wysokowydajnymi i o najwyższej jakości.

Wszystkie koła z włókna węglowego Bontrager są objęte dożywotnią gwarancją dla pierwotnego nabywcy oraz dodatkową ochroną w ramach programu Carbon Care. Jeżeli uszkodzisz koła w przeciągu dwóch pierwszych lat od zakupu – wymienimy je. To tak proste.

Szczegóły produktu

Włókno węglowe OCLV to optymalnie dobrana masa, wytrzymałość i odporność

Profil D3 Dual Directional Design zmniejsza opór krawędzi czołowej opony i obręczy

Obręcze przystosowane do zastosowania bezdętkowego (TLR) umożliwiają szybkie przejście na opony bezdętkowe

Obręcz z włókna węglowego OCLV o głębokości 50mm (szerokość zewnętrzna 27 mm i wewnętrzna 19,5 mm), szprychy Grand Strada 24/24 i sześciokątne nypły ze stopu

Piasty przystosowane do montażu hamulców tarczowych Center Lock z osią przelotową 12 mm z przodu i z tyłu, zębatka Bontrager 24, piasta z 3 zapadkami

Kompatybilne z Shimano 10/11 biegów, bębenki piasty SRAM 10/11, 12-rzędowe zamawiane oddzielne

W zestawie taśma do obręczy TLR, zawór TLR i tradycyjna taśma do obręczy

Dożywotnia gwarancja, bez ograniczeń wagowych dla rowerzysty

Dane techniczne

Rozmiar	Front, Not applicable	Rear, Shimano/SRAM Road 9/10/11-speed
Przód/tył/para	Przód	Tył
Średnica	700C	700C
Typ	Tubeless Ready (TLR)/clincher	Tubeless Ready (TLR)/clincher
Cassette compatibility	Nie dotyczy	Shimano/SRAM szosowe 9/10/11-rzędowe
Szerokość piasty	100 mm	135/142 mm
Otwory	24	24
Cieniowanie	14/15/14	14/15/14
Przekrój poprzeczny	Eliptyczny	Eliptyczny
Typ mocowania tarczy	Tarcza Centerlock	Tarcza Centerlock
Załącznik	Oś przelotowa	Oś przelotowa
Rodzaj blokowania nypły	Stop aluminium	Stop aluminium
Wentyl	Presta	Presta
Masa	770g	980g