Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:38

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/bontrager-aeolus-elite-50-tlr-disc-clincher-tyl-p-19253.html



Bontrager Aeolus Elite 50 TLR Disc Clincher - tył

Cena	**2 699,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**koło szosa**
Producent	**Bontrager**

Opis produktu

Koło szosowe Bontrager Aeolus Elite 50 TLR Disc Clincher - tył

Wysokowartościowe, wysokowydajne, wykonane w pełni z włókna węglowego koła szosowe z hamulcami tarczowymi wyróżniające się earodynamiką i wydajnością dzięki głębokiej, 50 mm obręczy z włókna węglowego.

Koła zapewniające darmową prędkość
Osiągnij niebywałą prędkość i wydajność dzięki ulepszeniu do kół z włókna węglowego z pomocą Aeolus Elite 50 TLR. To wykonane w pełni z włókna węglowego koło szosowe pod hamulce tarczowe, przystosowane do zastosowania bezdętkowego w swojej konstrukcji równoważy trwałość, masę i właściwości aerodynamiczne, zapewniając świetne osiągi w przystępnej cenie. Sprawdzony kształt o głębokości 50mm i dodana elastyczność montażu dzięki piastom z hamulcami tarczowymi czynią je idealnymi szosowymi kołami z włókna węglowego, wysokowydajnymi i o najwyższej jakości.
Wszystkie koła z włókna węglowego Bontrager są objęte dożywotnią gwarancją dla pierwotnego nabywcy oraz dodatkową ochroną w ramach programu Carbon Care. Jeżeli uszkodzisz koła w przeciągu dwóch pierwszych lat od zakupu – wymienimy je. To tak proste.

Szczegóły produktu
Włókno węglowe OCLV to optymalnie dobrana masa, wytrzymałość i odporność
Profil D3 Dual Directional Design zmniejsza opór krawędzi czołowej opony i obręczy
Obręcze przystosowane do zastosowania bezdętkowego (TLR) umożliwiają szybkie przejście na opony bezdętkowe
Obręcz z włókna węglowego OCLV o głębokości 50mm (szerokość zewnętrzna 27 mm i wewnętrzna 19,5 mm), szprychy Grand Strada 24/24 i sześciokątne nyple ze stopu
Piasty przystosowane do montażu hamulców tarczowych Center Lock z osią przelotową 12 mm z przodu i z tyłu, zębatka Bontrager 24, piasta z 3 zapadkami
Kompatybilne z Shimano 10/11 biegów, bębenki piasty SRAM 10/11, 12-rzędowe zamawiane oddzielne
W zestawie taśma do obręczy TLR, zawór TLR i tradycyjna taśma do obręczy
Dożywotnia gwarancja, bez ograniczeń wagowych dla rowerzysty

Dane techniczne

Rozmiar	Front, Not applicable	Rear, Shimano/SRAM Road 9/10/11-speed
Przód/tył/para	Przód	Tył
Średnica	700C	700C
Typ	Tubeless Ready (TLR)/clincher	Tubeless Ready (TLR)/clincher
Cassette compatibility	Nie dotyczy	Shimano/SRAM szosowe 9/10/11-rzędowe
Szerokość piasty	100 mm	135/142 mm
Otwory	24	24
Cieniowanie	14/15/14	14/15/14
Przekrój poprzeczny	Eliptyczny	Eliptyczny
Typ mocowania tarczy	Tarcza Centerlock	Tarcza Centerlock
Załącznik	Oś przelotowa	Oś przelotowa
Rodzaj blokowania nypli	Stop aluminium	Stop aluminium
Wentyl	Presta	Presta
Masa	770g	980g