

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/boone-5-p-20024.html>



Boone 5

Cena	16 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	rama
Producent	Trek

Opis produktu

Boone 5 Disc to rower przełajowy z włókna węglowego, który powstał, by dominować na każdej trasie CX, nawet na tych najbardziej znanych z UCI. Opływowa i lekka rama z włókna węglowego ma wbudowany wygładzający trasę rozdzielacz IsoSpeed z tyłu oraz komponenty, które sprawdzą się w każdych warunkach, takie jak napęd SRAM Apex, pochłaniająca wibracje kierownicę i mocne hamulce tarczowe zapewniające pewne hamowanie na nierównym, błotnistym terenie	
Rama	Włókno węglowe OCLV Serii 600, rozdzielacz IsoSpeed, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, maszt podsiodłowy Ride Tuned, prowadnica łańcucha 3S, suport T47, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm
Widelec	Trek Cross, full carbon, tapered carbon steerer, flat mount disc, 12x100mm thru axle
Koła Koło przednie	Bontrager Paradigm Comp 25 Disc, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, oś przelotowa 100 x 12 mm
Koło tylne	Bontrager Paradigm Comp 25, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, bębenek Shimano 11/12-rzędowy, oś przelotowa 142 x 12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Opona	Bontrager CX3 Team Issue, stopka z aramidu, 120 tpi, 700 x 32 mm
Maks. rozmiar opon	38 mm
Napęd Manetka	SRAM Apex, 12-rzędowa
Przerzutka tylna	SRAM Apex XPLR, maks. zębatka 44T
*Korba	Rozmiar: 49 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 165 mm długości Rozmiar: 52 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 61 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 175 mm długości
Wkład suportu	SRAM DUB, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska
Kaseta	SRAM XG-1230, 11-44, 12-rzędowa
Łańcuch	SRAM Apex, 12-rzędowa
Maks. wielkość zębatki	See service manual
Komponenty *Siodełko	Rozmiar: 49, 52 Verse Short Comp, szyny stalowe, szerokość 155 mm Rozmiar: 54, 56, 58, 61 Verse Short Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm Rozmiar: 49, 52, 54, 56
*Sztyca	Nasadka masztu z włókna węglowego Bontrager, przesunięcie 5mm, niska

*Kierownica

Rozmiar: 58, 61

[Nasadka masztu z włókna węglowego Bontrager, przesunięcie 5 mm, wysoka](#)

Rozmiar: 49

[Bontrager Elite IsoZone VR-CF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 93 mm, głębokość 123 mm, szerokość 38 cm](#)

Rozmiar: 52

[Bontrager Elite IsoZone VR-CF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 93 mm, głębokość 123 mm, szerokość 40 cm](#)

Rozmiar: 54, 56

[Bontrager Elite IsoZone VR-CF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 93 mm, głębokość 123 mm, szerokość 42 cm](#)

Rozmiar: 58, 61

[Bontrager Elite IsoZone VR-CF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 93 mm, głębokość 123 mm, szerokość 44 cm](#)

Taśma na kierownicę

*Wspornik kierownicy

Owijka Bontrager Supertack Perf

Rozmiar: 49

[Bontrager Pro, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości](#)

Rozmiar: 52, 54

[Bontrager Pro, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości](#)

Rozmiar: 56, 58

[Bontrager Pro, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 100 mm długości](#)

Rozmiar: 61

[Bontrager Pro, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 110 mm długości](#)

Tarcza hamulcowa

Dźwignia hamulca

Rozmiar tarczy

SRAM Paceline, zaokrąglona, centerlock, 160 mm

SRAM Apex, 12-rzędowa

Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu

size-table	Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
	49	156 - 163 cm	74 - 77 cm
		5'1" - 5'4"	29" - 30"
	52	163 - 168 cm	76 - 79 cm
		5'4" - 5'6"	30" - 31"
	54	168 - 174 cm	78 - 82 cm
		5'6" - 5'9"	31" - 32"
	56	174 - 180 cm	81 - 85 cm
		5'9" - 5'11"	32" - 33"
	58	180 - 185 cm	84 - 87 cm
		5'11" - 6'1"	33" - 34"
	61	185 - 191 cm	86 - 90 cm
		6'1" - 6'3"	34" - 35"