

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/emonda-slr-7-axe-p-20027.html>



Emonda SLR 7 AXS

Cena	44 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Émonda SLR 7 AXS to superlekki aerodynamiczny rower szosowy z włókna węglowego zaprojektowany i zbudowany tak, by podjeżdżał najszybciej ze wszystkich naszych maszyn. Zyskujesz legendarną charakterystykę jazdy naszej najlżejszej platformy, a dodatkowo jeszcze większą prędkość dzięki aerodynamicznym rurom z lekkiego jak piórko włókna węglowego OCLV. Zyskujesz też przewagę w osiągnięciach w postaci precyzyjnie pracującego sterowanego bezprzewodowo napędu SRAM Force AXS D2 i miernika mocy.

Rama	Ultralekkie włókno węglowe OCLV Serii 800, rury zoptymalizowane na osiągi Ride Tuned, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie przewodów i linek, kompatybilna z DuoTrap S, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Emonda SLR full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm thru axle Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Émonda SLR z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12 x 100 mm
*Widelec	
Koła Koło przednie	Bontrager Aeolus Pro 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, głębokość obręczy 37 mm, oś przelotowa 100 x 12 mm
Koło tylne	Bontrager Aeolus Pro 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, głębokość obręczy 37 mm, bębenek 11-rzędowy Shimano, oś przelotowa 142 x 12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Opona	Bontrager R3 Hard-Case Lite, stopka z aramidem, 120 tpi, 700 x 25 mm
Maks. rozmiar opon	28mm
Napęd Manetka	SRAM Force AXS D2, 12-rzędowa
Przerzutka przednia	SRAM Force AXS D2, mocowanie bezpośrednie na ramie
Przerzutka tylna	Shimano Force AXS D2, maks. zębatka 36T
*Korba	Rozmiar: 47 SRAM Force AXS D2 z miernikiem mocy, 48/35, DUB, 165 mm długości Rozmiar: 50, 52 SRAM Force AXS D2 z miernikiem mocy, 48/35, DUB, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 SRAM Force AXS D2 z miernikiem mocy, 48/35, DUB, 172,5 mm długości SRAM DUB, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska
Wkład suportu	SRAM Force XG-1270, 10-33, 12 speed
Kaseta	SRAM Force, 12-biegowa
Łańcuch	1x: 50T, 2x: 53/39
Maks. wielkość zębatki	

Komponenty	*Siodełko	Rozmiar: 47, 50, 52 Bontrager Aeolus P2 Elite, 155 mm szerokości
		Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager Aeolus Elite, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 145 mm
	*Szttyca	Rozmiar: 47, 50, 52, 54 Nasadka masztu z włókna węglowego Bontrager, przesunięcie 20mm, niska
		Rozmiar: 56, 58, 60, 62 Nasadka masztu z włókna węglowego Bontrager, przesunięcie 20 mm, wysoka
	*Kierownica zintegrowana ze wspornikiem	Rozmiar: 47, 50 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 38 cm, długość mostka 80 mm
		Rozmiar: 52 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 40 cm, długość mostka 90 mm
		Rozmiar: 54 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42 cm, długość mostka 90 mm
		Rozmiar: 56 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42 cm, długość mostka 100 mm
		Rozmiar: 58 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42 cm, długość mostka 110 mm
	Taśma na kierownicę	Owijka Bontrager Supertack Perf
	Tarcza hamulcowa	SRAM CenterLine X, centerlock, zaokrąglone krawędzie, 160 mm
	Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu

Akcesoria Bateria

Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)

Waga Waga

7.25 kg / 15.99 lbs

Ograniczenie wagowe

Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.

size-tableRozmiar

Wzrost rowerzysty

Wewnętrzna długość nogi

47

152 - 158 cm

71 - 75 cm

5'0" - 5'2"

28" - 30"

50

158 - 163 cm

74 - 77 cm

5'2" - 5'4"

29" - 30"

52

163 - 168 cm

76 - 79 cm

5'4" - 5'6"

30" - 31"

54

168 - 174 cm

78 - 82 cm

5'6" - 5'9"

31" - 32"

56

174 - 180 cm

81 - 85 cm

5'9" - 5'11"

32" - 33"

58

180 - 185 cm

84 - 87 cm

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
60	5'11" - 6'1"	33" - 34"
	185 - 190 cm	86 - 90 cm
62	6'1" - 6'3"	34" - 35"
	190 - 195 cm	89 - 92 cm
	6'3" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarno-pomarańczowy , Czarny , czarny odblask , Czerwony , Niebieski

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 47 , 50 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 60 CM , 62 CM