

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/emonda-slr-9-axe-p-20025.html>



Emonda SLR 9 AXS

Cena	67 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Émonda SLR 9 Disc AXS to superlekki aerodynamiczny rower szosowy z włókna węglowego wykorzystywany przez zawodowców z Trek-Segafredo i zaprojektowany tak, by podjeżdżał najszybciej ze wszystkich naszych maszyn. Zyskujesz legendarną charakterystykę jazdy naszej najlżejszej platformy, a dodatkowo jeszcze większą prędkość dzięki aerodynamicznym rurom z lekkiego jak piórko włókna węglowego OCLV. Z ultralekkimi kołami i topowym bezprzewodowym napędem SRAM RED AXS wyciśniesz maksimum mocy.

Rama	Ultralekkie włókno węglowe OCLV Serii 800, rury zoptymalizowane na osiągi Ride Tuned, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie przewodów i linek, kompatybilna z DuoTrap S, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm
*Widelec	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Émonda SLR z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12 x 100 mm Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Emonda SLR full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm thru axle
Dopasowanie ramy	H1.5 Race
Koła Koło przednie	Bontrager Aeolus RSL 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 100x12 mm
*Koło tylne	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager Aeolus RSL 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, głębokość obręczy 37 mm, oś przelotowa 142 x 12 mm
Zacisk przedni	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Zacisk tylny	Bontrager Aeolus RSL 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 142x12 mm Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
*Opona	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager R4 320, 700 x 25 mm Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager R3 Hard-Case Lite, stopka z aramidem, 120 tpi, 700 x 25 mm Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Pirelli P Zero Race, 120 TPI, technologia bezdętkowa, 700 x 26 mm Taśma do obręczy Bontrager Aeolus XXX
Taśma na obręcz	28mm
Maks. rozmiar opon	
Napęd Manetka	SRAM RED eTap AXS, 12-biegowy
Przerzutka przednia	SRAM RED eTap AXS, mocowanie bezpośrednie na ramie
Przerzutka tylna	SRAM RED eTap AXS, maks. zębatka 36T

*Korba	Rozmiar: 47 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 48/35, DUB, 165 mm długości Rozmiar: 50, 52 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 48/35, DUB, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56, 58 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 48/35, DUB, 172,5 mm długości Rozmiar: 60, 62 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 48/35, DUB, 175 mm długości
Wkład suportu	SRAM DUB, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska
Kaseta	SRAM XG-1290, 10-33, 12-rzędowa
Łańcuch	SRAM RED D1, 12-biegowa
Maks. wielkość zębatki	1x: 50T, 2x: 53/39
Komponenty *Siodełko	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager Aeolus Pro, szyny z włókna węglowego, szerokość 145 mm Rozmiar: 47, 50, 52 Aeolus RSL, szyny z włókna węglowego, szerokość 155 mm Rozmiar: 47, 50, 52 Bontrager Aeolus P2 Pro, szyny z włókna węglowego, szerokość 155 mm Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Aeolus RSL, szyny z włókna węglowego, szerokość 145 mm
*Szytyca	Rozmiar: 47, 50, 52, 54 Nasadka masztu z włókna węglowego Bontrager, przesunięcie 20mm, niska Rozmiar: 56, 58, 60, 62 Nasadka masztu z włókna węglowego Bontrager, przesunięcie 20 mm, wysoka
*Kierownica zintegrowana ze wspornikiem	Rozmiar: 47, 50 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 38cm, długość mostka 80 mm Rozmiar: 47, 50 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 38 cm, długość mostka 80 mm Rozmiar: 52 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 40cm, długość mostka 90 mm Rozmiar: 52 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 40 cm, długość mostka 90 mm Rozmiar: 54 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42cm, długość mostka 90 mm Rozmiar: 54 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42 cm, długość mostka 90 mm Rozmiar: 56 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość

				42cm, długość mostka 100 mm Rozmiar: 56 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42 cm, długość mostka 100 mm Rozmiar: 58 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42cm, długość mostka 110 mm Rozmiar: 58 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42 cm, długość mostka 110 mm Rozmiar: 60, 62 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 44cm, długość mostka 110 mm Rozmiar: 60, 62 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 44 cm, długość mostka 110 mm Owijka Bontrager Supertack Perf Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Red AXS SRAM CenterLine X, centerlock, zaokrąglone krawędzie, 160 mm Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu
	Taśma na kierownicę Hamulec Tarcza hamulcowa Rozmiar tarczy			
Akcesoria Bateria				Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)
Waga Waga Ograniczenie wagowe				56 – 6,75 kg Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.
size-tableRozmiar	Wzrost rowerzysty			Wewnętrzna długość nogi
47	152 - 158 cm			71 - 75 cm
	5'0" - 5'2"			28" - 30"
50	158 - 163 cm			74 - 77 cm
	5'2" - 5'4"			29" - 30"
52	163 - 168 cm			76 - 79 cm
	5'4" - 5'6"			30" - 31"
54	168 - 174 cm			78 - 82 cm
	5'6" - 5'9"			31" - 32"
56	174 - 180 cm			81 - 85 cm
	5'9" - 5'11"			32" - 33"
58	180 - 185 cm			84 - 87 cm
	5'11" - 6'1"			33" - 34"
60	185 - 190 cm			86 - 90 cm
	6'1" - 6'3"			34" - 35"
62	190 - 195 cm			89 - 92 cm
	6'3" - 6'5"			35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarno-pomarańczowy , Czarny , czarny odblask , Czerwony , Niebieski

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 47 , 50 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 60 CM , 62 CM