

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/emonda-slr-9-p-20026.html>



Emonda SLR 9

Cena	62 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Émonda SLR 9 Disc to superlekki aerodynamiczny rower szosowy z włókna węglowego zaprojektowany i zbudowany tak, by podjeżdżał najszybciej ze wszystkich naszych maszyn. Zyskujesz legendarną charakterystykę jazdy naszej najlżejszej platformy, a dodatkowo jeszcze większą prędkość dzięki aerodynamicznym rurom z naszego najlżejszego włókna węglowego OCLV. Topowy sterowany bezprzewodowo napęd Shimano i nasze najlepiej podjeżdżające koła dają Ci kompletną przewagę nad konkurencją.

Rama	Ultralekkie włókno węglowe OCLV Serii 800, rury zoptymalizowane na osiągi Ride Tuned, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie przewodów i linek, kompatybilna z DuoTrap S, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm
*Widelec	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Émonda SLR z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12 x 100 mm
Dopasowanie ramy	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Emonda SLR full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm thru axle
Koła Koło przednie	H1.5 Race
Koło tylne	Bontrager Aeolus RSL 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 100x12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Aeolus RSL 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 142x12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
*Opona	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager R3 Hard-Case Lite, stopka z aramidu, 120 tpi, 700 x 25 mm
Taśma na obręcz	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Maks. rozmiar opon	Bontrager R4 320, 700 x 25 mm Taśma do obręczy Bontrager Aeolus XXX
Napęd *Manetka	28mm
Przerzutka przednia	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Przerzutka tylna	Shimano Dura-Ace R9270 Di2, 12-biegowe
*Korba	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
	Shimano Dura-Ace R9170 Di2, 12 biegów
	Shimano Dura-Ace R9250 Di2, zintegrowana, ciąg dolny
	Shimano Dura-Ace R9250 Di2, maks. zębatka 34T
	Rozmiar: 47
	Shimano Dura-Ace R9200, 52/36, 165 mm długości
	Rozmiar: 50, 52
	Shimano Dura-Ace R9200, 52/36, 170 mm długości
	Rozmiar: 54, 56, 58
	Shimano Dura-Ace R9200, 52/36, 172,5 mm długości
	Rozmiar: 60, 62

Wkład suportu	Shimano Dura-Ace R9200, 52/36, 175 mm długości
Kaseta	Praxis, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska
Łańcuch	Shimano Dura-Ace R9200, 11-30, 12-rzędowa
Maks. wielkość zębatki	Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12-biegowa
	1x: 50T, 2x: 53/39
Komponenty *Siodełko	Rozmiar: 47, 50, 52 Bontrager Aeolus P2 Pro, szyny z włókna węglowego, szerokość 155 mm Rozmiar: 47, 50, 52 Aeolus RSL, szyny z włókna węglowego, szerokość 155 mm Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager Aeolus Pro, szyny z włókna węglowego, szerokość 145 mm Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Aeolus RSL, szyny z włókna węglowego, szerokość 145 mm
*Szttyca	Rozmiar: 47, 50, 52, 54 Nasadka masztu z włókna węglowego Bontrager, przesunięcie 20mm, niska Rozmiar: 56, 58, 60, 62 Nasadka masztu z włókna węglowego Bontrager, przesunięcie 20 mm, wysoka
*Kierownica zintegrowana ze wspornikiem	Rozmiar: 47, 50 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 38cm, długość mostka 80 mm Rozmiar: 47, 50 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 38 cm, długość mostka 80 mm Rozmiar: 52 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 40cm, długość mostka 90 mm Rozmiar: 52 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 40 cm, długość mostka 90 mm Rozmiar: 54 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42cm, długość mostka 90 mm Rozmiar: 54 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42 cm, długość mostka 90 mm Rozmiar: 56 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42cm, długość mostka 100 mm Rozmiar: 56 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42 cm, długość mostka 100 mm Rozmiar: 58 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42cm, długość mostka 110 mm

Taśma na kierownicę Hamulec *Tarcza hamulcowa	Rozmiar: 58 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42 cm, długość mostka 110 mm	
	Rozmiar: 60, 62 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 44cm, długość mostka 110 mm	
Rozmiar tarczy	Rozmiar: 60, 62 Zintegrowana kierownica/wspornik Bontrager Aeolus RSL, włókno węglowe OCLV, prowadzenie przewodów Di2, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 44 cm, długość mostka 110 mm	
	Owijka Bontrager Supertack Perf Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Dura-Ace Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano MT900, centerlock 160 mm Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano CL900, 160 mm z mocowaniem centerlock Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu	
Akcesoria Bateria Ładowarka	Shimano BT-DN300 Z kablem do ładowania	
Waga Waga Ograniczenie wagowe	56 - 6.60 kg / 14.56 lbs Maksymalne obciążenie roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.	
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
47	152 - 158 cm	71 - 75 cm
50	5'0" - 5'2"	28" - 30"
	158 - 163 cm	74 - 77 cm
52	5'2" - 5'4"	29" - 30"
	163 - 168 cm	76 - 79 cm
54	5'4" - 5'6"	30" - 31"
	168 - 174 cm	78 - 82 cm
56	5'6" - 5'9"	31" - 32"
	174 - 180 cm	81 - 85 cm
58	5'9" - 5'11"	32" - 33"
	180 - 185 cm	84 - 87 cm
60	5'11" - 6'1"	33" - 34"
	185 - 190 cm	86 - 90 cm
62	6'1" - 6'3"	34" - 35"
	190 - 195 cm	89 - 92 cm
	6'3" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarno-pomarańczowy , Czarny , czarny odblask , Czerwony , Niebieski
Rozmiar: Wybierz rozmiar , 47 , 50 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 60 CM , 62 CM