Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:58

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/ghost-e-asx-abs-high-p-21377.html



GHOST E-ASX ABS HIGH

Cena	**27 999,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Ghost**

Opis produktu

GHOST E-ASX ABS HIGH Lekki e-MTB z aluminiową ramą, pełnym zawieszeniem i silnikiem Bosch Performance Line CX. Świetnie sprawdzi się w górach i na trudnych szlakach, a bateria 800 Wh zapewnia długi zasięg. Precyzyjny napęd Shimano 12s i mocne hamulce Magura dają pełną kontrolę, a zawieszenie FOX Factory z dużym skokiem gwarantuje komfort w terenie. Prosto, mocno i fun w jednym.

Geometria ramy

Bottom bracket drop: 9.9 mm
Długość tylnego trójkąta: 450 mm
Długość widelca: 44 mm
Kąt główki ramy: 65°
Długość główki ramy: 105 / 110 / 125 / 140 mm
Reach: 430 / 455 / 480 / 510 mm
Stack: 628 / 632 / 646 / 659 mm
Przekrok: 793 / 796 mm
Kąt rury podsiodłowej: 77°
Długość rury podsiodłowej: 405 / 430 / 455 / 495 mm
Długość górnej rury: 570 / 597 / 625 / 658 mm
Rozstaw osi: 1208 / 1235 / 1266 / 1303 mm

Układ hamulcowy

Mocowanie hamulców: Post Mount (przód i tył)
Hamulce: Magura, hydrauliczne MT C Allroad ABS, 4 tłoczki, tarcza 203 mm
Dźwignia: Magura MT C Allroad Lever
Tarcza: Magura MDR-C CL 203 mm, Centerlock

Napęd

Kaseta: 10–51T, Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE
Korba: 34T, Miranda CR + XLC CR-E18 Crankarms, single, długość ramienia 165 mm
Łańcuch: Shimano Deore CN-M6100 12s
Napęd: Shimano Deore RD-M6250-SGS 12s Shadow, wireless
Haczyk przerzutki: Glory Wheel UDH
Prowadnica łańcucha: MRP 1x dla Bosch BDU38 32–36T
Manetka: Shimano Deore SW-M6250-IR, I-SPEC EV
Pedały: XLC PD-M29, płaskie, z odblaskami i pinami

Komponenty E-bike

Bateria: Bosch InTube 800 Wh, Powertube
Silnik: Bosch Performance Line CX, moment 85 Nm, centralnie
Ładowarka: Bosch 4A 220–240V
Wyświetlacz: Bosch Kiox 300 + LED Remote

Rama i zawieszenie

Rozmiary: S / M / L / XL
Maks. obciążenie: 150 kg
Typ widelca: amortyzowany, skok 160 mm, FOX Factory 36 Float, AWL HD, RAIL 2.0, Sweep-Adj., QR
Zawieszenie: full suspension, tylne FOX Factory FLOAT X Performance, 2-pos, Evol LV, 210x55 mm, skok 150 mm
Mocowanie stopki: KSA18

Kierownica i siodło

Kierownica: XLC Riser Bar HB-M34, 35 mm, Rise 20 mm, Backsweep 9°, szer. 800 mm
Chwyty: XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
Mostek: XLC ST-M50, 35 mm, 50 mm
Stery: Acros, półzintegrowane, Blocklock 120° Tapered ZS56/ZS56
Siodło: XLC MTB Sport Comfort SA-S11, 155 mm
Sztyca: XLC Dropperpost SP-T21, 34.9 mm, skok 150 mm, długość 450 mm

Koła i komponenty

Piasty: XLC HF-M55 Boost 15x110 mm / HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock
Obręcze: XLC WR-M39 30/622 przód, WR-M37 30/584 tył, 32H, 6,5 mm Valve
Szprychy: DT Swiss FACTORY 2.0
Opony: Continental Xynotal Trail Endurance, foldable, skin SL, przód 60-622
Rozmiar kół: 29" przód / 27.5" tył

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL