Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 05:12

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/ghost-e-asx-abs-low-p-21378.html



GHOST E-ASX ABS LOW

Cena	**27 999,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Ghost**

Opis produktu

GHOST E-ASX ABS LOW E-MTB z aluminiową, niską ramą i pełnym zawieszeniem. Silnik Bosch Performance Line CX daje moc 85 Nm, bateria 800 Wh zapewnia długi zasięg, a napęd Shimano 12s i hamulce Magura dają pełną kontrolę. Idealny do traili i wymagającego terenu – wygodnie i dynamicznie.

Geometria roweru

- Spadek suportu: 20 mm
- Długość tylnych widełek: 465 mm
- Kąt rury sterowej: 66°
- Długość rury sterowej: 140 mm / 150 mm / 160 mm
- Reach: 423 mm / 446 mm / 473 mm
- Stack: 623 mm / 632 mm / 642 mm
- Wysokość przekroku: 570 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 75°
- Długość rury podsiodłowej: 400 mm / 450 mm / 490 mm
- Długość górnej rury: 590 mm / 615 mm / 645 mm
- Rozstaw osi: 1204 mm / 1231 mm / 1263 mm

Hamulce

- Mocowanie przednie: Post Mount
- Mocowanie tylne: Post Mount
- Przedni hamulec: Magura, hamulec tarczowy hydrauliczny MT C Allroad ABS, 4 tłoczki, 203 mm
- Tylny hamulec: Magura, hamulec tarczowy hydrauliczny MT C Allroad ABS, 4 tłoczki, 203 mm
- Dźwignie hamulca: Magura, MT C Allroad Lever
- Tarcze: Magura, MDR-C CL 203 mm, Centerlock

Napęd

- Kaseta: 10-51T, Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE

- Korba: XLC, Crius ISIS Cranks + XLC CR-E40 DM, 34T, pojedyncza
- Długość ramienia korby: 165 mm
- Pedały w zestawie: Tak, XLC PD-M29, platformowe z pinami i odblaskiem
- Łańcuch: Shimano Deore CN-M6100 12s
- Przerzutka tylna: Shimano Deore RD-M6250-SGS 12s, Shadow, bezprzewodowa
- Hanger przerzutki: Glory Wheel, UDH
- Osłona łańcucha: Winning WI-38L-95

Komponenty e-bike

- Bateria: Bosch InTube 800 Wh, w ramie
- Ładowarka: Bosch 4A 220-240V
- Silnik: Bosch Performance Line CX, 85 Nm, centralny
- Wyświetlacz: Bosch Kiox 300 + LED Remote

Rama i amortyzacja

- Rozmiary: S / M / L
- Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- Typ widelca: amortyzowany, przedni 140 mm, tylny 130 mm
- Typ zawieszenia: pełne
- Przedni widelec: Suntour AION36X-Boost EQ ABS, 140 mm
- Tylny amortyzator: Suntour RS24 Edge R, 185x55 mm, Trunnion
- Rama: LOW, aluminium

Kierownica i siodło

- Kierownica: XLC, Riser Bar HB-C32, 31.8 mm, szerokość 740 mm, wznios 25 mm, back sweep 15°
- Mostek: XLC ST-M34, 31.8 mm, długość 60 mm, +/-7°
- Siodło: XLC City SA-T22, 170 mm
- Sztyca: XLC Dropper SP-T21, 34.9 mm, skok 125 mm / 150 mm / 170 mm

Koła i komponenty

- Piasta przód: XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock
- Piasta tył: XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, MS
- Obręcze: XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584, 32H
- Szprychy: Sapim Leader, 2.0 mm
- Opony: Continental Xynotal Trail Endurance, 60-584, składane
- Rozmiar kół: przód 27.5", tył 27.5"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L