

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/ghost-e-asx-advanced-low-p-21381.html>



GHOST E-ASX ADVANCED LOW

Cena	25 899,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Ghost

Opis produktu

GHOST E-ASX ADVANCED LOW Nowoczesny e-MTB z pełnym zawieszeniem, silnikiem Bosch i wysokiej klasy amortyzacją FOX. Wyposażony w mocne hamulce, precyzyjny napęd i wygodną kierownicę, idealny na wymagające trasy górskie.

Geometria roweru

- Spadek suportu: 20 mm
- Długość tylnych widełek: 465 mm
- Długość widelca: 44 mm
- Kąt rury sterowej: 66°
- Długość rury sterowej: 140 mm / 150 mm / 160 mm
- Reach: 423 mm / 446 mm / 473 mm
- Stack: 623 mm / 632 mm / 642 mm
- Wysokość przekroku: 570 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 75°
- Długość rury podsiodłowej: 400 mm / 450 mm / 490 mm
- Długość górnej rury: 590 mm / 615 mm / 645 mm
- Rozstaw osi: 1204 mm / 1231 mm / 1263 mm

Hamulce

- Mocowanie przednie: Post Mount
- Mocowanie tylne: Post Mount
- Przedni hamulec: Shimano Deore BR-MT420, hydrauliczny, 4 tłoczki, klocki żywiczne, 203 mm
- Tylne hamulec: Shimano Deore BR-MT420, hydrauliczny, 4 tłoczki, klocki żywiczne, 203 mm
- Dźwignie hamulca: Shimano Deore BL-M4100
- Tarcze: Shimano SM-RT64 203 mm, Centerlock

Napęd

-
- Kaseta: Shimano Deore XT CS-M8100-12, 10-51T, MICRO SPLINE
 - Korba: Miranda Crius ISIS + CR dla Bosch BDU38, DM, 34T, pojedyncza
 - Długość ramienia korby: 165 mm
 - Pedaly w zestawie: XLC Flat Pedal PD-M29 z odblaskiem i pinami
 - Łańcuch: Shimano Deore XT CN-M8100 12s
 - Przerzutka tylna: Shimano Deore XT RD-M8100-SGS 12s, Shadow+
 - Hanger przerzutki: Glory Wheel UDH
 - Manetka: Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire+
 - Naprowadzacz łańcucha: Winning WI-38L-95 Chainguide

Komponenty e-bike

- Bateria: Bosch InTube 800 Wh, w ramie
- Ładowarka: Bosch 4A 220-240V
- Silnik: Bosch Performance Line CX, centralny, 85 Nm
- Wyświetlacz: Bosch Kiox 300 + LED Remote

Rama i amortyzacja

- Rozmiary: S / M / L
- Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- Typ zawieszenia: pełne
- Przedni widelec: FOX Factory 36 Float Rhythm GRIP, 140 mm
- Tylny amortyzator: FOX Factory FLOAT Performance, 185x55 mm
- Rama: LOW, aluminium

Kierownica i siodło

- Kierownica: XLC Riser Bar HB-C32, aluminium, 740 mm, wznios 25 mm, back sweep 15°
- Mostek: XLC ST-M34, stały, 31.8 mm, 60 mm, +/-7°
- Siodło: XLC City SA-T22, stalowe relingi, 170 mm
- Szttyca: XLC Dropper SP-T21, 34.9 mm, skok 125 mm / 150 mm / 170 mm

Koła i opony

- Piasta przednia: XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock
- Piasta tylna: XLC TP-R Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, MS
- Obręcze: XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584, 32H, 6,5 mm
- Szprychy: Sapim Leader Dia. 2.0 mm
- Opony: Continental Xynotal Trail Endurance, 60-584, składane
- Rozmiar kół: 27.5"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L