Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 04:46

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/ghost-e-asx-universal-low-eq-p-21388.html



GHOST E-ASX UNIVERSAL LOW EQ

Cena	**23 699,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Ghost**

Opis produktu

GHOST E-ASX UNIVERSAL LOW EQ To pełnoprawny elektryczny rower górski typu full suspension, wyposażony w silnik Bosch Performance Line CX i baterię 800 Wh. Zapewnia mocne wspomaganie oraz stabilną jazdę po trudnym terenie. Zawieszenie 140 mm z przodu i 130 mm z tyłu pozwala pewnie pokonywać techniczne ścieżki, korzenie i kamienie. Geometria ramy jest niska, co poprawia kontrolę przy stromych zjazdach i dynamicznej jeździe w terenie. Rowery tego typu sprawdzają się na trasach enduro, all-mountain oraz w całodniowych wyprawach e-MTB, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

Geometria roweru
Spadek suportu [mm]: 20 mm
Długość tylnych widełek [mm]: 465 mm
Długość widelca [mm]: 140 mm
Kąt główki ramy: 66°
Długość główki ramy [mm]: 140 / 150 / 160
Reach [mm]: 423 / 446 / 473
Stack [mm]: 623 / 632 / 642
Wysokość przekroku [mm]: 570
Kąt rury podsiodłowej: 75°
Długość rury podsiodłowej [mm]: 400 / 450 / 490
Długość górnej rury [mm]: 590 / 615 / 645
Rozstaw osi [mm]: 1204 / 1231 / 1263

Hamulce
Przedni montaż: Post Mount
Tylni montaż: Post Mount
Przedni hamulec: Shimano, hydrauliczny Deore BR-MT420, 4 tłoki, 203 mm
Tylni hamulec: Shimano, hydrauliczny Deore BR-MT420, 4 tłoki, 203 mm

Napęd
Kaseta [zęby]: 10-52T
Długość ramienia korby: 165 mm
Zębatka korby: 38T
Typ korby: pojedyncza
Opis korby: Sram, CR T-Type Bosch DU38 DM + Aeroguard + Crius ISIS CRNKS
Przerzutka tylna: Sram, Eagle 70 T-Type 12s
Prowadnica łańcucha: Winning WI-38L-95
Pedały: XLC, płaskie PD-M29 z odblaskiem

E-bike komponenty
Pojemność baterii: 800 Wh
Lokalizacja baterii: Powertube
Moment silnika [Nm]: 85 Nm
Lokalizacja silnika: Środek
Opis silnika: Bosch, Performance Line CX
Wyświetlacz: Bosch, Kiox 300 + LED Remote

Rama i zawieszenie
Rozmiary ramy: S / M / L

Maksymalna waga użytkownika [kg]: 150
Typ widelca: amortyzowany, skok 140 mm
Typ tylnego amortyzatora: Rockshox Deluxe Select R, 130 mm
Opis ramy: Aluminium, uniwersalna, niska

Kierownica i siodło
Średnica kierownicy: 31,8 mm
Szerokość kierownicy: 740 mm
Wzniesienie kierownicy: 25 mm
Typ sztycy: Aluminiowa, regulowana, skok 150 mm
Siodło: XLC City SA-T22, 170 mm

Koła i opony
Przednia piasta: XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock
Tylna piasta: XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
Obręcze: XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584, 32H
Opony: Schwalbe Johnny Watts Performance, DD, RaceGuard, 60-584

Dodatki
Błotniki: Curana Apollo 75, przód i tył
Bagażnik tylny: Easylife MIK, maks. 15 kg
Oświetlenie: Supernova Mini 3 Pure przód, TL3 Z tył

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L