Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:24

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/ghost-e-teru-low-eq-p-21403.html



GHOST E-TERU LOW EQ

Cena	**12 999,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Ghost**

Opis produktu

GHOST E-TERU LOW EQ Jest to elektryczny rower górski typu hardtail z aluminiową ramą LOW, wyposażony w centralny silnik Bosch Performance Line o momencie 75 Nm i baterię 540 Wh. Przeznaczony do wygodnej jazdy terenowej i miejskiej, łączy sztywną ramę z przednim zawieszeniem 100 mm, hydraulicznymi hamulcami Shimano Deore oraz napędem 1x9. Duże 27,5-calowe koła i szeroka kierownica zapewniają stabilność i kontrolę, a system MIK pozwala na łatwe mocowanie bagażu. Maksymalna ładowność to 140 kg, co czyni go solidnym wyborem zarówno dla rekreacji, jak i do codziennego transportu.

Rama i geometria:

- Rozmiary: S, M, L
- Materiał: Aluminium LOW, uniwersalny
- Skok przedniego zawieszenia: 100 mm
- Dolny suport: 60–65 mm
- Kąt główki ramy: 68°
- Kąt rury podsiodłowej: 73°
- Długość łańcucha: 465–475 mm
- Reach: 450–491 mm
- Stack: 524–552 mm
- Stand over height: 474–482 mm
- Długość rury podsiodłowej: 380–500 mm
- Długość górnej rury: 610–660 mm
- Rozstaw kół (wheelbase): 1196–1257 mm

Napęd i układ jezdny:

- Korba: XLC, CR-E18 + CR-E15 38T + Bashring
- Pedały: XLC PD-M29, płaskie z pinami i odblaskiem
- Kaseta: Shimano CUES CS-LG300-9, 11–46T
- Łańcuch: KMC eGlide z powłoką EPT, 9–11s
- Przerzutka tylna: Shimano CUES RD-U4000 9s, Shadow
- Manetka: Shimano Triggershift CUES SL-U4000-9R, Rapidfire+

- Typ napędu: 1x9

Hamulce:

- Przedni i tylny: Shimano Deore BR-MT420, 4 tłoki, tarcze 180 mm, Centerlock
- Dźwignie: Shimano Deore BL-M4100

E-bike komponenty:

- Silnik: Bosch Performance Line, centralny, 75 Nm
- Bateria: Bosch Powertube InTube 540 Wh
- Wyświetlacz: Bosch Intuvia 100 + LED Remote
- Ładowarka: Bosch 4A, 230 V

Widelec:

- Suntour XCM32-Boost DS, 100 mm, 15AH3-110, Boost

Koła i opony:

- Rozmiar: 27,5”
- Obręcze: XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584, 32H
- Szprychy: Sapim Leader Dia. 2.0 mm
- Opony: XLC VT-T45 Toorak 60-584
- Piasty: XLC HF-M15 Boost 15x110 mm przód, HR-M15 Boost 12x148 mm tył, Centerlock

Kierownica, mostek, sztyca i siodełko:

- Kierownica: XLC Riser Bar HB-C32, 31,8 mm, Rise 25 mm, backsweep 15°
- Mostek: XLC ST-M36, 31,8 mm, 70 mm
- Sztyca: XLC SP-R30, bez amortyzacji, 34,9 mm, L 300 mm
- Siodełko: XLC SA-T22 City, Steel Rail 170 mm

Dodatki:

- Oświetlenie: Przód Herrmans MR5, 40 Lux; tył Spanninga Aerline 2.0 Brake
- Błotniki: Curana Apollo 70, przód i tył, extra matte black
- Maksymalna ładowność: 140 kg
- Podpórka: XLC KS-C10, regulowana, 24"-29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L