Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:24

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/ghost-e-teru-pro-c1-p-21404.html



GHOST E-TERU PRO - C1

Cena	**19 399,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Ghost**

Opis produktu

GHOST E-TERU PRO - C1 Elektryczny rower górski do wymagającej jazdy terenowej, traili i agresywnej jazdy, z solidną aluminiową ramą, dużą mocą silnika i komfortowym zawieszeniem.

Geometria roweru:

- **Obniżenie suportu:** 60 mm / 65 mm
- **Długość tylnych widełek:** 465 mm / 475 mm
- **Kąt główki ramy:** 68° / 67°
- **Długość główki ramy:** 140 mm / 150 mm / 160 mm
- **Reach:** 422 mm / 432 mm / 452 mm / 472 mm
- **Stack:** 656 mm / 674 mm / 683 mm / 692 mm
- **Wysokość przekroku:** 758 mm / 755 mm / 790 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 74°
- **Długość rury podsiodłowej:** 400 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm
- **Długość górnej rury:** 610 mm / 625 mm / 648 mm / 670 mm
- **Rozstaw kół:** 1171 mm / 1216 mm / 1240 mm / 1264 mm

Hamulce:

- **Mocowanie przód/tył:** Post Mount
- **Przód/tył:** Shimano, hydrauliczne, Deore BR-MT420, 4 tłoczki, tarcze 203 mm
- **Dźwignie:** Shimano Deore BL-M4100
- **Tarcze:** Shimano SM-RT64 203 mm, Centerlock

Napęd:

- **Kaseta:** Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51T, MICRO SPLINE
- **Korba:** XLC CR-E18 + zębatka 38T + bashring
- **Typ korby:** 1x12
- **Łańcuch:** Shimano SLX CN-M7100 12s

- **Przerzutka tylna:** Shimano Deore XT RD-M8100-SGS 12s, Shadow+
- **Manetka:** Shimano SLX SL-M7100-IR, Rapidfire+
- **Pedały:** XLC PD-M29, platformowe, z odblaskami i pinami

Komponenty elektryczne:

- **Bateria:** Bosch InTube 800 Wh
- **Moc silnika:** 85 Nm, Bosch Performance Line CX, środkowy
- **Ładowarka:** Bosch, 4A, 220–240V
- **Wyświetlacz:** Bosch Kiox 500 + LED Remote

Rama i zawieszenie:

- **Rama:** Aluminium HIGH
- **Widelec:** RockShox Psylo Gold RC, 120 mm skoku
- **Typ:** Hardtail
- **Maks. ładowność:** 150 kg

Kierownica i siodełko:

- **Kierownica:** XLC, Riser HB-M32, 780 mm, 20 mm rise, backsweep 9°
- **Mostek:** XLC ST-M34, 50 mm, ±7°
- **Sztyca:** XLC Dropper SP-T21, 125 mm, 34,9 mm
- **Siodło:** XLC MTB Sport Comfort SA-S11, stalowe szyny 155 mm

Koła i opony:

- **Piasty:** XLC HF-M55 / HR-M55 Boost, Centerlock
- **Obręcze:** XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584, 32H
- **Szprychy:** Sapim Leader 2,0 mm
- **Opony:** Schwalbe Nobby Nic Performance 65-584, 67 EPI
- **Rozmiar kół:** 27,5”

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL