Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:24

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/ghost-e-teru-pro-eq-abs-p-21406.html



GHOST E-TERU PRO EQ ABS

Cena	**21 599,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Ghost**

Opis produktu

GHOST E-TERU PRO EQ ABS To elektryczny rower górski typu hardtail z aluminiową ramą HIGH, centralnym silnikiem Bosch PX 85 Nm i baterią 800 Wh. Wyposażony w przednie zawieszenie 100 mm, hydrauliczne hamulce Magura 203 mm i napęd 1x12 Shimano Deore, zapewnia komfort i kontrolę w trudnym terenie. Przeznaczony do traili, enduro i bardziej wymagającej jazdy terenowej, z maksymalną ładownością 150 kg.

Geometria roweru

- **Spadek suportu [mm]:** 60 mm
- **Długość tylnych widełek [mm]:** 465 mm
- **Kąt główki ramy:** 68°
- **Długość główki ramy [mm]:** 140 / 155 / 170
- **Reach [mm]:** 422 / 432 / 443 / 462
- **Stack [mm]:** 656 / 670 / 684
- **Wysokość przekroku [mm]:** 750 / 755 / 758
- **Kąt rury podsiodłowej:** 74°
- **Długość rury podsiodłowej [mm]:** 400 / 450 / 500 / 550
- **Długość górnej rury [mm]:** 610 / 620 / 635 / 658
- **Rozstaw osi [mm]:** 1171 / 1181 / 1198 / 1223

Hamulce

- **Mocowanie przód/tył:** Post Mount
- **Hamulce przód/tył:** Magura, hydrauliczne MT C Allroad ABS, 4 tłoczki, tarcza 203 mm
- **Dźwignie hamulca:** Magura MT C Allroad Lever
- **Tarcze hamulcowe:** Magura MDR-C CL 203 mm, Centerlock

Bagażnik

- **Maksymalna waga na bagażniku tylnym:** 27 kg
- **Opis bagażnika:** Easylife, MIK, system montażu bagażu

Napęd

- **Kaseta:** Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10-51T
- **Korba:** XLC CR-E18 + XLC CR-E15 BDU38 + bashring, 38T, długość ramienia 170 mm, typ: single
- **Łańcuch:** Shimano Deore CN-M6100 12s
- **Przerzutka tylna:** Shimano Deore RD-M6260 12s, Shadow, bezprzewodowa
- **Manetka zmiany biegów:** Shimano Deore SW-M6250-IR, I-SPEC EV
- **Pedały:** XLC PD-M29, platformowe z odblaskami i wbudowanymi pinami

Komponenty e-bike

- **Bateria:** Bosch InTube 800 Wh
- **Lokalizacja baterii:** Powertube
- **Moment silnika [Nm]:** 85 Nm
- **Silnik:** Bosch Performance Line PX, centralny
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A 220-240V
- **Wyświetlacz:** Bosch Kiox 500 + LED Remote

Rama i widelec

- **Rozmiary ramy:** S / M / L / XL
- **Maksymalna waga użytkownika [kg]:** 150 kg
- **Typ widelca:** przedni, zawieszenie powietrzne, hardtail
- **Skok widelca:** 100 mm
- **Widelec:** Suntour MOBIE34-D Boost AIR 2CR DS 100 mm
- **Rama:** HIGH, aluminium, uniwersalna

Kierownica, siodełko i mostek

- **Kierownica:** XLC Riser HB-C32, 31,8 mm, 25 mm rise, backsweep 15°
- **Szerokość kierownicy:** 740 mm
- **Materiał kierownicy:** aluminium
- **Mostek:** XLC ST-M36, 31,8 mm, 70 mm, A-Head
- **Siodełko:** XLC SA-T22 City Steel Rail 170 mm
- **Sztyca podsiodłowa:** Limotec Dropperpost D3 Susp., 34,9 mm, skok 100 mm

Oświetlenie

- **Przód:** Herrmans MR9, 60 Lux
- **Tył:** Spanninga Aerline 2.0 Brake

Koła i komponenty kół

- **Piasta przód/tył:** XLC HF-M55 Boost 15x110 mm / HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock
- **Obręcze:** XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584, 32H
- **Szprychy:** Sapim Leader, 2,0 mm
- **Opony przód/tył:** Schwalbe Johnny Watts Performance, DD, RaceGuard, 67EPI, 60-584
- **Rozmiar kół:** 27,5"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL