

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-adventr-11-abs-low-2026-p-21417.html>



Haibike ADVENTR 11 ABS Low (2026)

Cena	28 599,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike ADVENTR 11 ABS Low to elektryczny rower trekkingowy i górski o obniżonej ramie, idealny dla osób szukających stabilnego e-bike'a do długich tras i bezpiecznej jazdy w trudnym terenie.

Rama i konstrukcja:

Rama: Haibike Aluminium, 27.5", skok 140 mm
Kształt ramy: Low
Rozmiary ramy: 40 / 45 / 49 cm
Maksymalna waga całkowita: 150 kg
Widelec: SR Suntour MOBIE36-Boost EQ 2CR-PCS DS 15AH2-110, skok 140 mm
Amortyzator tylny: SR Suntour RS24 Edge X 2CR LV-TR AC2 185x55 mm, Trunnion
Błotniki: Curana Apollo 75, extra matte black + tylne światło
Bagażnik tylny: Easylife System luggage carrier, MIK
Oświetlenie przednie: Trelock LS 830 T Lighthammer, 80 Lux, 6-12V
Oświetlenie tylne: Supernova TL3 Z, 12V, 1,5W
Stery: Acros BlockLock 135° ZS56/ZS56, semi-integrated
Stopka: XLC Mooi 18 mm, maksymalna długość 333 mm

Napęd i silnik:

Silnik: Bosch Performance Line CX, 600 W, 85 Nm, 25 km/h
Producent silnika: Bosch
Bateria: Bosch PowerTube 800 Wh
Ładowarka: Bosch Charger 4A (220-240V)
Wyświetlacz: Bosch Kiox 300 + LED Remote

Napęd mechaniczny:

Układ zmiany biegów: Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, 12 biegów, Shadow+
Manetka: Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire+
Kaseta: Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10-51T
Korba: Miranda Crius ISIS, 165 mm
Zębatka przednia: Miranda Chainring for Bosch BDU38, 38T
Łańcuch: Shimano Deore CN-M6100 12s
Hak przerzutki: Glory Wheel UDH

Układ hamulcowy:

Hamulce: Magura MT C Allroad ABS, 4-tłoczkowe
Dźwignie hamulcowe: Magura MT C Allroad Lever
Tarcze hamulcowe (przód/tył): Magura MDR-C, 203 mm, 6-bolt

Koła:

Piasta przednia: Haibike The Hub++ Boost 15x110 mm, 32H, 6-bolt Disc
Piasta tylna: Haibike The Hub++ Boost 12x148 mm, 32H, 6-bolt Disc, MS
Obręcze: Schürmann YAK Disc 25-584, 32H
Opony: Schwalbe Johnny Watts w/ reflective line, 60-584

Kokpit i siodło:

Kierownica: XLC MTB CAT4, Ø31.8 mm, Rise 15 mm, backsweep 9°, szerokość 780 mm
Mostek: XLC MTB CAT4, Ø31.8 mm, długość 60 mm, +/-7°, A-Head

Chwyty: XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2
Siodło: Prologo Proxim W400 Performance, 153 mm

Geometria ramy:

Długość rury podsiodłowej: 400 / 450 / 490 mm

Kąt rury podsiodłowej: 75°

Długość główki ramy: 140 / 150 / 160 mm

Kąt główki ramy: 66°

Długość tylnego trójkąta: 465 mm

Obniżenie suportu: 20 mm

Reach: 423 / 446 / 473 mm

Przesunięcie rury podsiodłowej: 0 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 40 , 45 , 49