

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-adventr-6-high-2026-p-21420.html>



Haibike ADVENTR 6 HIGH (2026)

Cena	21 599,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike ADVENTR 6 HIGH to wszechstronny rower elektryczny trekkingowy z pełnym zawieszeniem, stworzony do wygodnej jazdy po szlakach leśnych, drogach szutrowych i w terenie lekkim, oferujący dużą moc i komfort dzięki wsparciu silnika Bosch PX i większej baterii 800 Wh.

Rama i konstrukcja:

Rama: Haibike Aluminium, 27.5", skok 120 mm
Kształt ramy: 66_6
Rozmiary ramy: 43 / 45 / 47 / 50 cm
Maksymalna waga całkowita: 150 kg
Widelec: RockShox Reba RL ABS/Fender Compatible, DebonAir, offset 44 mm, skok 120 mm
Amortyzator tylny: RockShox Deluxe Select, 165x45 mm, Trunnion, M8x40
Błotniki: Curana Orbit 75, extra matte black
Bagażnik tylny: EasyLife System luggage carrier, MIK
Oświetlenie przednie: Trelock Lighthammer LS800, 60 Lux, 6-12V
Oświetlenie tylne: Spanninga Aerline 2.0 Brake
Stery: Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, semi-integrated
Stopka: Ursus Mooi 18 mm, maksymalna długość 333 mm

Napęd i silnik:

Silnik: Bosch Performance Line PX, 600 W, 85 Nm, 25 km/h
Producent silnika: Bosch
Bateria: Bosch PowerTube 800 Wh
Ładowarka: Bosch Charger 4A (220-240V)
Wyświetlacz: Bosch Kiox 300 + LED Remote

Napęd mechaniczny:

Układ zmiany biegów: Shimano CUES RD-U6000 11 biegów, Shadow+
Manetka: Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+
Kaseta: Shimano CUES CS-LG400-11, 11-50T
Korba: XLC CR-E18, 170 mm
Zębatka przednia: XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T
Łańcuch: KMC eGlide with EPT Coating 9-11s
Hak przerzutki: Glory Wheel UDH
Napinacz łańcucha: Winning WI-38L-95 Chainguide

Układ hamulcowy:

Hamulce: Tektro HD-M535, 4-tłoczkowe, przód 203 mm / tył 180 mm
Dźwignie hamulcowe: Tektro HD-M535-BL
Tarcze hamulcowe: Tektro TR203-53 przód, TR180-53 tył, 6-bolt

Koła:

Piasta przednia: XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, 6-bolt Disc
Piasta tylna: XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, 6-bolt Disc, HG
Obřęcze: XLC WR-M17 Disc 25/584, 32H
Opony: XLC VT-T45 Toorak, 60-584

Kokpit i siodło:

Kierownica: XLC HB-C32, Ø31.8 mm, Rise 25 mm, backsweep 15°, szerokość 740 mm
Mostek: XLC ST-M36, Ø31.8 mm, długość 70 mm, A-Head, regulowany
Chwyty: XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
Siodło: XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail, 155 mm

Geometria ramy:

Długość rury podsiodłowej: 430 / 450 / 470 / 500 mm
Kąt rury podsiodłowej: 75°
Długość główki ramy: 140 / 160 / 175 mm
Kąt główki ramy: 68°
Długość tylnego trójkąta: 490 mm
Obniżenie suportu: 35 mm
Reach: 426 / 452 / 467 / 483 mm
Przesunięcie rury podsiodłowej: 0 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 43 , 45 , 47 , 50