Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:47

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/haibike-adventr-6-low-2026-p-21421.html



Haibike ADVENTR 6 Low (2026)

Cena	**21 599,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Haibike**

Opis produktu

Haibike ADVENTR 6 LOW to wszechstronny rower elektryczny trekkingowy z pełnym zawieszeniem, zaprojektowany do wygodnej jazdy po szlakach, drogach szutrowych i lekkim terenie, oferujący dużą moc i komfort dzięki wsparciu silnika Bosch PX i baterii 800 Wh.

Rama i konstrukcja:

- Rama: Haibike Aluminium, 27.5", skok 120 mm
- Kształt ramy: Low
- Rozmiary ramy: 43 / 45 / 48 cm
- Maksymalna waga całkowita: 150 kg
- Widelec: RockShox Reba RL ABS/Fender Compatible, DebonAir, offset 44 mm, skok 120 mm
- Amortyzator tylny: RockShox Deluxe Select, 165x45 mm, Trunnion, M8x40
- Błotniki: Curana Orbit 75, extra matte black
- Bagażnik tylny: Easylife System luggage carrier, MIK
- Oświetlenie przednie: Trelock Lighthammer LS800, 60 Lux, 6–12V
- Oświetlenie tylne: Spanninga Aerline 2.0 Brake
- Stery: Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, semi-integrated
- Stopka: Ursus Mooi 18 mm, maksymalna długość 333 mm

Napęd i silnik:

- Silnik: Bosch Performance Line PX, 600 W, 85 Nm, 25 km/h
- Producent silnika: Bosch
- Bateria: Bosch PowerTube 800 Wh
- Ładowarka: Bosch Charger 4A (220–240V)
- Wyświetlacz: Bosch Kiox 300 + LED Remote

Napęd mechaniczny:

- Układ zmiany biegów: Shimano CUES RD-U6000 11 biegów, Shadow+

- Manetka: Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+
- Kaseta: Shimano CUES CS-LG400-11, 11–50T
- Korba: XLC CR-E18, 170 mm
- Zębatka przednia: XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T
- Łańcuch: KMC eGlide with EPT Coating 9-11s
- Hak przerzutki: Glory Wheel UDH
- Napinacz łańcucha: Winning WI-38L-95 Chainguide

Układ hamulcowy:

- Hamulce: Tektro HD-M535, 4-tłoczkowe, przód 203 mm / tył 180 mm
- Dźwignie hamulcowe: Tektro HD-M535-BL
- Tarcze hamulcowe: Tektro TR203-53 przód, TR180-53 tył, 6-bolt

Koła:

- Piasta przednia: XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, 6-bolt Disc
- Piasta tylna: XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, 6-bolt Disc, HG
- Obręcze: XLC WR-M17 Disc 25/584, 32H
- Opony: XLC VT-T45 Toorak, 60-584

Kokpit i siodło:

- Kierownica: XLC HB-C32, Ø31.8 mm, Rise 25 mm, backsweep 15°, szerokość 740 mm
- Mostek: XLC ST-M36, Ø31.8 mm, długość 70 mm, A-Head, regulowany
- Chwyty: XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
- Siodło: XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail, 155 mm

Geometria ramy:

- Długość rury podsiodłowej: 430 / 450 / 480 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 75°
- Długość główki ramy: 140 / 160 / 175 mm
- Kąt główki ramy: 68°
- Długość tylnego trójkąta: 490 mm
- Obniżenie suportu: 35 mm
- Reach: 426 / 457 / 483 mm
- Przesunięcie rury podsiodłowej: 0 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 43 , 45 , 48