Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:45

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/haibike-adventr-85-low-2026-p-21423.html



Haibike ADVENTR 8.5 Low (2026)

Cena	**23 299,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Haibike**

Opis produktu

ADVENTR 8.5 Low to opcja z niższą ramą, dedykowana osobom szukającym łatwiejszego wsiadania i pewności jazdy przy niskim staniu nad ramą. Ma mocny silnik Bosch CX, pełną amortyzację 140 mm oraz wysokiej jakości komponenty SRAM/Shimano/Tektro.

Rama i osprzęt:

- Bagażnik tylny: Easylife System luggage carrier, MIK
- Marka: Haibike
- Rama: Haibike Aluminium, 27.5", 140mm
- Kształt ramy: Low
- Model: ADVENTR 8.5 Low
- Waga całkowita: 150 kg
- Wysokość ramy: 40, 45, 49 cm
- Widelec: RockShox Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, Offset: 44 mm, 140mm
- Damper: RockShox Deluxe Select R 185x55mm, Trunnion, DebonAir+
- Błotniki: Curana Apollo 75, extra matte black + tylne światło
- Oświetlenie przednie: Trelock Lighthammer LS800 60 Lux, 6-12V
- Stery: Acros BlockLock 135° ZS56/ZS56, Semi-Integrated
- Oświetlenie tylne: Supernova TL3 Z, 12V, 1,5W
- Stopka: Ursus Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm

Napęd i hamulce:

- Tarcza hamulcowa przód: Tektro TRP RS01E 203 mm, 6 bolt Disc
- Tarcza hamulcowa tył: Tektro TRP RS01E 203 mm, 6 bolt Disc
- Hamulec przód: Tektro HD-M535, 4 tłoczki, klocki żywiczne, 203 mm
- Hamulec tył: Tektro HD-M535, 4 tłoczki, klocki żywiczne, 203 mm
- Tarcza zębatki: XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T

- Dźwignia zmiany biegów (prawa): Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+
- Układ zmiany biegów: Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11 biegów
- Zębatka tylna: Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T
- Łańcuch: KMC eGlide with EPT Coating 9-11s
- Dźwignia hamulca: Tektro HD-M535-BL
- Wieszaczek przerzutki: Glory Wheel UDH
- Napinacz łańcucha: Winning WI-38L-95 Chainguide
- Ramię korby: XLC CR-E18 Crankset 170 mm

Napęd elektryczny:

- Silnik: Bosch Performance Line CX, 600W, 25 km/h, 85Nm
- Ładowarka: Bosch Charger 4A 220-240V
- Bateria: Bosch PowerTube 800Wh
- Pojemność baterii: 800 Wh
- Wyświetlacz: Bosch Purion 200
- Producent silnika: Bosch
- Moment obrotowy silnika: 85 Nm

Koła i komponenty:

- Piasta przednia: XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc
- Piasta tylna: XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG
- Obręcz przednia: XLC WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve
- Opony przód: XLC VT-T45 Toorak, 60-584

Kierownica i siodło:

- Siodło: XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm
- Kierownica: XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15°, 740 mm
- Chwyty: XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
- Mostek: XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable

Geometria:

- Długość rury podsiodłowej: 40, 45, 49 cm
- Kąt rury podsiodłowej: 75°
- Długość główki ramy: 14, 15, 16 cm
- Kąt główki ramy: 66°
- Długość tylnego trójkąta: 46,5 cm
- Drop suportu (BB drop): 2 cm

- Reach: 42,3, 44,6, 47,3 cm
- Offset rury podsiodłowej: 0 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 40 , 45 , 49