Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 03:10

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/haibike-allmtn-2-2026-p-21424.html



Haibike ALLMTN 2 (2026)

Cena	**19 399,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Haibike**

Opis produktu

Haibike ALLMTN 2 – Elektryczny rower górski z pełnym zawieszeniem, stworzony do jazdy po trudnych szlakach, zjazdach i stromych podjazdach. Idealny dla miłośników MTB i enduro, którzy oczekują mocy, kontroli i komfortu w każdym terenie.

Rama i zawieszenie

- Rama: Aluminium, 29", skok 160 mm
- Kształt ramy: 66_6
- Dostępne rozmiary: 41 / 44 / 47 / 49 cm
- Maksymalna waga całkowita: 135 kg
- Widelec: SR Suntour Zeron36X-Boost EQ 2CR DS, skok 160 mm
- Tylny amortyzator: SR Suntour EDGE-X R, 205 × 65 mm, mocowanie Trunnion

Napęd i hamulce

- Silnik: Bosch Performance Line CX, 600 W, 85 Nm, wspomaganie do 25 km/h
- Bateria: Bosch PowerTube 800 Wh
- Pojemność baterii: 800 Wh
- Ładowarka: Bosch Charger 2A, 220–240 V
- Wyświetlacz: Bosch Purion 200

Napęd:

- Mechanizm korbowy: XLC CR-E18, długość ramion 160 mm
- Zębatka przednia: XLC CR-E15 dla Bosch BDU38, 36T
- Kaseta tylna: Shimano Deore CS-M6100-12, Micro Spline, 10–51T
- Łańcuch: Shimano Deore CN-M6100, 12-rzędowy
- Przerzutka tylna: Shimano Deore RD-M6100-SGS, Shadow+, 12 biegów
- Manetka: Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire+

- Napinacz łańcucha: Winning WI-38L-95 Chainguide
- Uchwyt przerzutki: Glory Wheel UDH

Hamulce:

- Hamulce hydrauliczne tarczowe: Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4-tłoczkowe, klocki organiczne
- Tarcze hamulcowe:
    - Przód: Sram DB Rotor Centerline 200 mm, 6 śrub
    - Tył: Sram DB Rotor Centerline 203 mm, 6 śrub
- Dźwignie hamulca: Sram DB4 Stealth-BL

Koła i opony

- Piasta przednia: XLC HF-M55 Boost 15×110 mm, 32 otwory, 6 śrub
- Piasta tylna: XLC HR-M55 Boost 12×148 mm, 32 otwory, 6 śrub, Micro Spline
- Obręcz przednia: XLC WR-M39 Tryp EVO Disc 30/622, 32H, zawór 6,5 mm
- Obręcz tylna: XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584, 32H, zawór 6,5 mm
- Opona przednia: Continental Kryptotal-Fr Trail Endurance TR, 60-622
- Opona tylna: Continental Kryptotal-Re Trail Endurance TR, 60-584

Kokpit i osprzęt

- Kierownica: XLC HB-M34, średnica 35 mm, wznios 20 mm, backsweep 9°, szerokość 800 mm
- Mostek: XLC ST-M50, średnica 35 mm, długość 40 mm, A-Head
- Chwyty: XLC GR-S34 Gravity Grip
- Siodło: XLC SA-S10 Sport, szerokość 143 mm

Geometria ramy

- Długość rury podsiodłowej: 405 / 435 / 465 / 485 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 75°
- Kąt główki ramy: 64,5°
- Długość główki ramy: 130 / 135 / 140 mm
- Długość tylnych widełek: 455 mm
- Obniżenie suportu: 20 mm
- Reach: 408 / 435 / 468 / 501 mm
- Offset rury podsiodłowej: 15 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 41 , 44 , 47 , 49