Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:32

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/haibike-allmtn-cf-9-2026-p-21430.html



Haibike ALLMTN CF 9 (2026)

Cena	**30 999,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Haibike**

Opis produktu

Haibike ALLMTN CF 9 – karbonowy e-bike enduro z bezprzewodowym napędem Sram AXS i silnikiem Bosch Performance Line CX. Idealny do agresywnej jazdy w górach, łączący lekką karbonową ramę, precyzyjne zawieszenie RockShox i bezobsługowy napęd 12-biegowy dla pełnej kontroli i mocy.

Rama i amortyzacja

- **Rama:** Carbon 29", 160 mm skoku
- **Wysokości ramy:** 40, 43, 46, 49 cm
- **Widelec:** RockShox Lyrik Base Rush RC, DebonAir+, 160 mm
- **Amortyzator tylny:** RockShox Deluxe Select+ RT, 230x60 mm, DebonAir+

Napęd i hamulce

- **Układ zmiany biegów:** Sram S1000 Eagle AXS T-Type, bezprzewodowy, 12 biegów
- **Przednia zębatka:** Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 36T
- **Tylna zębatka:** Sram XS-1275 Eagle T-Type, XD, 10-52T
- **Łańcuch:** Sram GX Eagle T-Type 12s
- **Korba:** XLC CR-E18, 160 mm
- **Hamulce:** Sram DB8 Stealth, 4 tłoki, 220/200 mm
- **Dźwignia hamulca:** Sram DB8 Stealth-BL
- **Napinacz łańcucha:** Winning WI-38L-95

Napęd elektryczny

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 600 W, 85 Nm
- **Bateria:** Bosch PowerTube 800 Wh
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A 220–240 V
- **Wyświetlacz:** Bosch Kiox 400C + Mini Remote

Koła i opony

- **Przednia piasta:** XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, 6-bolt
- **Tylna piasta:** XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, 6-bolt, XD
- **Przednia obręcz:** XLC WR-M49 SL Disc 30/622
- **Tylna obręcz:** XLC WR-M47 SL Disc 30/584
- **Opony:** Continental Kryptotal-Fr 60-622 / Continental Xynotal 60-584

Kierownica i siodło

- **Kierownica:** XLC HB-M34, 800 mm, Dia. 35 mm, Rise 20 mm, backsweep 9°
- **Mostek:** XLC ST-M50, 40 mm, Dia. 35 mm
- **Chwyty:** XLC GR-S34 Gravity Grip
- **Siodło:** Prologo Proxim W450 Performance 145 mm

Geometria ramy

- **Długość rury podsiodłowej:** 400, 430, 460, 490 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 74.2°
- **Długość główki ramy:** 110–140 mm
- **Kąt główki ramy:** 65°
- **Długość tylnego trójkąta:** 450 mm
- **Drop suportu:** 13.5 mm
- **Reach:** 427, 456, 487, 516 mm
- **Offset rury podsiodłowej:** 43.5 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 40 , 43 , 46 , 49