

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-allmtn-cf-95-abs-2026-p-21432.html>



Haibike ALLMTN CF 9.5 ABS (2026)

Cena	34 499,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike ALLMTN CF 9.5 ABS - karbonowy e-bike enduro z najwyższej klasy komponentami Shimano Deore XT i amortyzacją RockShox Psylo Gold RC ABS. Wyposażony w silnik Bosch Performance Line CX i baterię 800 Wh, oferuje precyzyjną kontrolę, moc i niezawodność w wymagającym terenie.

Rama i amortyzacja

- **Rama:** Carbon 29", 160 mm skoku
- **Wysokości ramy:** 40, 43, 46, 49 cm
- **Widelec:** RockShox Psylo Gold RC ABS, DebonAir, Offset 44 mm, 160 mm
- **Amortyzator tylny:** RockShox Deluxe Select+ RT, 230x60 mm, DebonAir+

Napęd i hamulce

- **Układ zmiany biegów:** Shimano Deore XT RD-M8260-SGS 12s, Shadow, bezprzewodowy
- **Przednia zębatka:** XLC CR-E40 DM Chainring Bosch BDU38, 36T
- **Tylna zębatka:** Shimano Deore XT CS-M8200-12, MICRO SPLINE, 10-51T
- **Łańcuch:** Shimano Deore XT CN-M8100 12s
- **Korba:** XLC CR-E18, 160 mm
- **Hamulce:** Shimano Deore XT BR-M8220, 4 tłoki, 203 mm, ICE Technologies
- **Dźwignie hamulców:** Shimano Deore XT BL-M8200
- **Napinacz łańcucha:** Winning WI-38L-95
- **Derailleur hanger:** Glory Wheel UDH

Napęd elektryczny

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 600 W, 85 Nm, wspomaganie do 25 km/h
- **Bateria:** Bosch PowerTube 800 Wh
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A 220-240 V
- **Wyświetlacz:** Bosch Kiox 400C + Mini Remote

Koła i opony

- **Przednia piasta:** XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock
- **Tylna piasta:** XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, MS
- **Przednia obręcz:** XLC WR-M59 Asym Disc 30/622, 32H
- **Tylna obręcz:** XLC WR-M57 Asym Disc 30/584, 32H
- **Opony:** Continental Kryptotal-Fr 60-622 / Continental Xynotal 60-584

Kierownica i siodło

- **Kierownica:** XLC HB-M34, 800 mm, Dia. 35 mm, Rise 20 mm, backsweep 9°
- **Mostek:** XLC ST-M50, 40 mm, Dia. 35 mm
- **Chwyty:** XLC GR-S34 Gravity Grip
- **Siodło:** Prologo Proxim W450 Performance 145 mm

Geometria ramy

- **Długość rury podsiodłowej:** 400, 430, 460, 490 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 74.2°
- **Długość główki ramy:** 110–140 mm
- **Kąt główki ramy:** 65°
- **Długość tylnego trójkąta:** 450 mm
- **Drop suportu:** 13.5 mm
- **Reach:** 427, 456, 487, 516 mm
- **Offset rury podsiodłowej:** 43.5 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 40 , 43 , 46 , 49