Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:30

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/haibike-allmtn-cf-95-abs-p-21346.html



Haibike ALLMTN CF 9.5 ABS

Cena	**34 799,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Haibike**

Opis produktu

Haibike ALLMTN CF 9.5 ABS – elektryczny rower górski do jazdy enduro i all-mountain. Lekka rama karbonowa, zawieszenie RockShox 160 mm, napęd Shimano XT i silnik Bosch 85 Nm z baterią 800 Wh. Idealny do wymagających tras w terenie i górskich zjazdów z pełną kontrolą i mocą.

Rama i zawieszenie

- Rama: karbonowa Haibike, koła 29"
- Kąt główki ramy: 66,6°
- Rozmiary ramy: 40, 43, 46, 49 cm
- Maksymalna dopuszczalna waga (rower + rowerzysta + bagaż): 135 kg
- Widelec: RockShox Psylo Gold RC ABS, skok 160 mm, DebonAir, regulacja górna (Crown Adj), offset 44 mm
- Tylny amortyzator: RockShox Deluxe Select+ RT 230x60 mm, DebonAir+
- Stery: Acros ICR, półzintegrowane, standard ZS56/ZS56

Napęd

- Przerzutka tylna: Shimano Deore XT RD-M8260-SGS, 12 biegów, bezprzewodowa, Shadow
- Manetka: Shimano Deore XT SW-M8250-IR, system I-SPEC EV
- Kaseta: Shimano Deore XT CS-M8200-12, zakres 10–51T, MICRO SPLINE
- Łańcuch: Shimano Deore XT CN-M8100, 12-rzędowy
- Korba: XLC CR-E18, długość ramienia 160 mm
- Napinacz łańcucha: Winning WI-38L-95 Chainguide
- Hak przerzutki: Glory Wheel UDH

Hamulce

- Hamulce tarczowe: Shimano Deore XT BR-M8220, 4-tłoczkowe
- Dźwignie hamulca: Shimano Deore XT BL-M8200
- Tarcze hamulcowe: 203 mm z systemem ABS

Napęd elektryczny

- Silnik: Bosch Performance Line CX, moc 600 W, moment obrotowy 85 Nm, wspomaganie do 25 km/h
- Bateria: Bosch PowerTube 800 Wh
- Ładowarka: Bosch Charger 4A, 220–240 V
- Wyświetlacz: Bosch Kiox 400C + Mini Remote

Koła i opony

- Opony przód: Continental Kryptotal-Fr Enduro Soft, zwijane, rozmiar 60-622 (29")
- Opony tył: Continental Xynotal Enduro Soft, zwijane, rozmiar 60-584 (27,5")
- Obręcze: XLC WR-M59 Asym Disc, szerokość 30 mm, 32 otwory, hollow
- Piasty: XLC HF-M55 Boost przód 15x110 mm, tył XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, Centerlock

Kokpit i siodło

- Kierownica: XLC HB-M34, średnica 35 mm, szerokość 800 mm, wznios 20 mm, backsweep 9°
- Mostek: XLC ST-M50, długość 40 mm, średnica 35 mm, A-Head
- Chwyty: XLC GR-S34 Gravity Grip
- Siodło: Prologo Proxim W450 Performance, szerokość 145 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 40 , 43 , 46 , 49