

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-alltrack-10-29-2026-p-21434.html>



Haibike ALLTRACK 10 29 (2026)

Cena	18 099,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike ALLTRACK 10 29 - wszechstronny aluminium e-bike trail/enduro z napędem Bosch Performance Line CX i amortyzacją RockShox Reba RL. Model ten zapewnia większe koła 29", co poprawia stabilność i płynność jazdy po trudnym terenie, zachowując precyzyjne prowadzenie i mocny silnik.

Rama i amortyzacja

- **Rama:** Aluminium 29"
- **Wysokości ramy:** 45, 50, 55 cm
- **Widelec:** RockShox Reba RL Motion Control, DebonAir, Offset 44 mm, 120 mm skoku
- **Stery:** Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56, Semi-Integrated

Napęd i hamulce

- **Układ zmiany biegów:** Sram Eagle 70 T-Type 12s, 12 biegów
- **Przednia zębatka:** Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 38T
- **Tylna zębatka:** Sram XS-1270 Eagle T-Type, HG, 10-52T
- **Łańcuch:** Sram Eagle 70 T-Type 12s
- **Korba:** XLC CR-E18, 170 mm
- **Hamulce:** Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4 tłoki, 203/180 mm, organic pad
- **Dźwignie hamulca:** Sram DB4 Stealth-BL

Napęd elektryczny

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 600 W, 85 Nm, wspomaganie do 25 km/h
- **Bateria:** Bosch PowerTube 800 Wh
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A 220-240 V
- **Wyświetlacz:** Bosch Kiox 300 + LED Remote

Koła i opony

- **Przednia piasta:** XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc
- **Tylna piasta:** XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG

-
- **Przednia obręcz:** XLC WR-M39 Disc 30/622, 32H, 6,5 mm Valve
 - **Opony przednie:** Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 65-622

Kierownica, siodło i sztyca

- **Kierownica:** XLC HB-M32, 780 mm, Dia. 31.8 mm, Rise 20 mm, backsweep 9°
- **Mostek:** XLC ST-M34, 50 mm, +/-7°, A-Head
- **Chwyty:** XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
- **Siodło:** XLC SA-S10 143 mm Sport
- **Sztyca:** brak informacji o sztycy regulowanej

Geometria ramy

- **Długość rury podsiodłowej:** 450, 500, 550 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 74°
- **Długość główki ramy:** 140, 150, 160 mm
- **Kąt główki ramy:** 67°
- **Długość tylnego trójkąta:** 475 mm
- **Drop suportu:** 65 mm
- **Reach:** 432, 452, 472 mm
- **Offset rury podsiodłowej:** 0 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 45 , 50 , 55 CM