

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-alltrack-11-abs-275-2026-p-21435.html>



Haibike ALLTRACK 11 ABS 27.5 (2026)

Cena	21 099,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike ALLTRACK 11 ABS 27.5 - wysokiej klasy e-MTB trail/enduro z systemem ABS i napędem Bosch Performance Line CX. Model ten oferuje zoptymalizowaną geometrię, mocny silnik 85 Nm oraz precyzyjne hamulce Magura z ABS, które zwiększają kontrolę i bezpieczeństwo w trudnym terenie.

Rama i amortyzacja

- **Rama:** Aluminium 27.5"
- **Wysokość ramy:** 40 cm
- **Widelec:** RockShox Psylo Silver RC, 120 mm skoku
- **Stery:** Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56, Semi-Integrated

Napęd i hamulce

- **Układ zmiany biegów:** Sram NX Eagle 12s, 12 biegów
- **Przednia zębatka:** Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 38T
- **Tylina zębatka:** Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T
- **Łańcuch:** Sram SX Eagle 12s
- **Korba:** Miranda Crius ISIS Crankset, 170 mm
- **Hamulce:** Magura MT C Allroad ABS, 4 tłoki, 203 mm
- **Dźwignie hamulca:** Magura MT C Allroad Lever
- **Wieszak przerzutki:** Glory Wheel UDH

Napęd elektryczny

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 600 W, 85 Nm, wspomaganie do 25 km/h
- **Bateria:** Bosch PowerTube 800 Wh
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A 220-240 V
- **Wyświetlacz:** Bosch Kiox 500 + LED Remote

Koła i opony

- **Przednia piasta:** Shimano HB-TC500-15-B, 15x110 mm, 32H, Centerlock

-
- **Tylne piasta:** Shimano FH-TC500-HM-B, 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
 - **Przednia obręcz:** WTB ST i30 TCS 2.0, 27.5", 32H
 - **Opony przednie:** Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 65-584

Kierownica, siodło i sztyca

- **Kierownica:** XLC MTB CAT4, 780 mm, Dia. 31.8 mm, Rise 15 mm, backsweep 9°
- **Mostek:** XLC MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, L: 45 mm, A-Head
- **Chwyty:** XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
- **Siodło:** Selle Royal Vivo Ergo
- **Sztyca:** Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel 125 mm

Geometria ramy

- **Długość rury podsiodłowej:** 400 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 74°
- **Długość główki ramy:** 140 mm
- **Kąt główki ramy:** 68°
- **Długość tylnego trójkąta:** 465 mm
- **Drop suportu:** 60 mm
- **Reach:** 422 mm
- **Offset rury podsiodłowej:** 0 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 40