

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-alltrack-6-275-2026-p-21439.html>



Haibike ALLTRACK 6 27.5 (2026)

Cena	14 699,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike ALLTRACK 6 27.5 - aluminiowy e-MTB 27,5" z napędem Bosch Performance Line PX, przeznaczony do trail i lekkiego enduro. Wyposażony w mocny silnik, większą baterię i ulepszony napęd 10-biegowy, idealny dla średniozaawansowanych rowerzystów, którzy chcą więcej zasięgu i kontroli.

Rama i amortyzacja

- **Rama:** Aluminium 27,5"
- **Wysokość ramy:** 40 cm
- **Widelec:** SR Suntour XCM34-Boost NLO 15AH4-110, 120 mm, Offset 44 mm
- **Stery:** Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56, Semi-Integrated

Napęd i hamulce

- **Układ zmiany biegów:** Shimano CUES 10s, Shadow+
- **Przednia zębatka:** XLC CR-E15 for Bosch BDU38, 38T
- **Tylina zębatka:** Shimano CUES CS-LG300-10, HG, 11-48T
- **Łańcuch:** KMC eGlide z powłoką EPT 9-11s
- **Korba:** XLC CR-E18 Crankset, 170 mm
- **Hamulce:** Tektro HD-M280, 2 tłoki, 160 mm
- **Tarcze hamulcowe:** Tektro TR180-53, 180 mm, 6-bolt
- **Dźwignie hamulca:** Tektro HD-M280-BL
- **Wieszak przerzutki:** Glory Wheel UDH
- **Dźwignia zmiany biegów (prawa):** Shimano CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+

Napęd elektryczny

- **Silnik:** Bosch Performance Line PX, 600 W, 85 Nm, wspomaganie do 25 km/h
- **Bateria:** Bosch PowerTube 800 Wh
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A 220-240 V
- **Wyświetlacz:** Bosch Purion 200

Koła i opony

- **Przednia piasta:** XLC HF-M15 Boost, 15x110 mm, 32H, 6-bolt
- **Tylna piasta:** XLC HR-M15 Boost, 12x148 mm, 32H, 6-bolt, HG
- **Przednia obręcz:** XLC WR-M37 Disc 30/584 mm, 32H, 6,5 mm Valve
- **Opony:** XLC VT-M30 Cirrus, 66-584

Kierownica, siodło i sztyca

- **Kierownica:** XLC HB-M32, 780 mm, Dia. 31.8 mm, Rise 20 mm, backsweep 9°
- **Mostek:** XLC ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, +/-7°, A-Head
- **Chwyty:** XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
- **Siodło:** XLC SA-S10 143 mm Sport
- **Sztyca:** XLC SP-R30, Dia. 34.9 mm, L: 300 mm

Geometria ramy

- **Długość rury podsiodłowej:** 400 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 74°
- **Długość główki ramy:** 140 mm
- **Kąt główki ramy:** 68°
- **Długość tylnego trójkąta:** 465 mm
- **Drop suportu:** 60 mm
- **Reach:** 422 mm
- **Offset rury podsiodłowej:** 0 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 40