

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-alltrack-65-275-2026-p-21441.html>



Haibike ALLTRACK 6.5 27.5 (2026)

Cena	15 899,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike ALLTRACK 6.5 27.5 - aluminiowe e-MTB 27.5" z napędem Bosch Performance Line CX, zoptymalizowane pod agresywniejsze trasy i enduro. Wyposażone w silnik o momencie 85 Nm, baterię 600 Wh oraz 11-biegowy napęd Shimano LINKGLIDE, gwarantuje płynne wspomaganie i precyzyjną zmianę biegów.

Rama i amortyzacja

- **Rama:** Aluminium 27.5"
- **Wysokość ramy:** 40 cm
- **Widelec:** SR Suntour XCM34-Boost NLO DS 15AH2-110, 120 mm
- **Stery:** Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56, Semi-Integrated

Napęd i hamulce

- **Układ zmiany biegów:** Shimano CUES RD-U6000 11s, Shadow+
- **Przednia zębatka:** Miranda Chainring Spiderless BDU38, 38T
- **Tylina zębatka:** Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T
- **Łańcuch:** Shimano CN-LG500 LINKGLIDE 9-11s
- **Korba:** Miranda Crius ISIS Crankset, 170 mm
- **Hamulce:** Shimano Deore BR-MT410, 2 tłoki, żywiczne klocki, 180 mm
- **Tarcze hamulcowe:** Shimano SM-RT30, 180 mm, Centerlock
- **Dźwignie hamulca:** Shimano BL-MT401
- **Dźwignia zmiany biegów (prawa):** Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+
- **Wieszak przerzutki:** Glory Wheel UDH

Napęd elektryczny

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 600 W, 85 Nm, wspomaganie do 25 km/h
- **Bateria:** Bosch PowerTube 600 Wh
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A 220-240 V
- **Wyświetlacz:** Bosch Purion 200

Koła i opony

- **Przednia piasta:** Shimano HB-TC500-15-B, 15x110 mm, 32H, Centerlock
- **Tylna piasta:** Shimano FH-TC500-HM-B, 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
- **Przednia obręcz:** WTB ST i30 TCS 2.0 27.5", 32H
- **Opony:** Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 65-584

Kierownica, siodło i sztyca

- **Kierownica:** XLC MTB CAT4, 780 mm, Dia. 31.8 mm, Rise 15 mm, backsweep 9°
- **Mostek:** XLC MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, L: 45 mm, A-Head
- **Chwyty:** XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
- **Siodło:** Selle Royal Vivo Ergo
- **Sztyca:** Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, skok 125 mm

Geometria ramy

- **Długość rury podsiodłowej:** 400 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 74°
- **Długość główki ramy:** 140 mm
- **Kąt główki ramy:** 68°
- **Długość tylnego trójkąta:** 465 mm
- **Drop suportu:** 60 mm
- **Reach:** 422 mm
- **Offset rury podsiodłowej:** 0 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 40