

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-alltrack-65-275-p-21354.html>



Haibike ALLTRACK 6.5 27.5

Cena	15 899,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike ALLTRACK 6.5 27.5 to elektryczny rower górski zaprojektowany z myślą o wymagających trasach terenowych, technicznych zjazdach oraz codziennym użytkowaniu. Kompaktowa geometria ramy w połączeniu z silnikiem Bosch CX i regulowaną sztycą czyni go doskonałym wyborem dla osób szukających dynamicznego i wszechstronnego e-bike'a MTB.

Rama i zawieszenie:

- Marka: Haibike
- Rama: Aluminium, 27.5"
- Rozmiar ramy: 40 cm
- Maksymalna waga całkowita: 150 kg
- Widelec: SR Suntour XCM34-Boost NLO DS, skok 120 mm
- Stery: Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56, półzintegrowane

Silnik i bateria:

- Silnik: Bosch Performance Line CX, 600W, 85 Nm
- Wspomaganie: do 25 km/h
- Bateria: Bosch PowerTube 600 Wh
- Ładowarka: Bosch 4A, 220-240V
- Wyświetlacz: Bosch Purion 200

Napęd:

- Przerzutka tylna: Shimano CUES RD-U6000, Shadow+, 11 biegów
- Manetka: Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+
- Kasetka: Shimano CUES CS-LG400-11, 11-50T
- Łańcuch: Shimano CN-LG500, LINKGLIDE (9-11 rzędowy)
- Korba: Miranda Crius ISIS, długość ramienia 170 mm
- Wieszak przerzutki: Glory Wheel UDH

Hamulce:

- Hamulce: Shimano Deore BR-MT410, hydrauliczne, 2-tłoczkowe
- Tarcze hamulcowe: 180 mm
- Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT401

Koła i opony:

- Opony: Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 27.5 x 2.6" (65-584), 67 EPI
- Obręcze: WTB ST i30 TCS 2.0, 27.5", 32 otwory, z oczkami
- Piasta przednia: Shimano HB-TC500-15-B, 15x110 mm, Centerlock
- Piasta tylna: Shimano FH-TC500-HM-B, 12x148 mm, Centerlock, system HG

Kokpit i komponenty:

- Kierownica: XLC MTB CAT4, szerokość 780 mm, wznios 15 mm, backsweep 9°
- Mostek: XLC MTB CAT4, długość 45 mm, system A-Head
- Chwyty: XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
- Siodło: Selle Royal Vivo Ergo
- Sztycja: Limotec A1H Dropper, średnica 34.9 mm, skok 125 mm (regulowana)

Geometria ramy (rozmiar 40 cm):

- Długość rury podsiodłowej: 400 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 74°
- Długość główki ramy: 140 mm
- Kąt główki ramy: 68°
- Długość tylnych widełek (chainstay): 465 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 40