

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-alltrail-10-275-2026-p-21443.html>



Haibike ALLTRAIL 10 27.5 (2026)

Cena	23 699,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike ALLTRAIL 10 27.5 - pełnoprawne e-MTB trail/enduro 27,5" z pełnym zawieszeniem i napędem Bosch Performance Line CX, przeznaczone do agresywnej jazdy terenowej i wymagających tras. Wyposażone w wysokiej klasy RockShox Psylo i Deluxe Select, hamulce SRAM DB4 4-tłokowe oraz 12-biegowy napęd Eagle, oferuje doskonałą kontrolę i moc przy zjazdach i podjazdach.

Rama i zawieszenie

- **Rama:** Aluminium 27.5", 140 mm skoku tylnego zawieszenia
- **Wysokość ramy:** 41 cm
- **Widelec:** RockShox Psylo Gold RC, Crown Adjust, DebonAir, Offset 44 mm, 140 mm
- **Amortyzator tylnego koła:** RockShox Deluxe Select 205x60 mm, Trunnion, DebonAir+
- **Stery:** Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated

Napęd i hamulce

- **Układ zmiany biegów:** Sram Eagle 70 T-Type, 12 biegów
- **Przednia zębatka:** Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 36T
- **Tylna zębatka:** Sram XS-1270 Eagle T-Type, HG, 10-52T
- **Łańcuch:** Sram Eagle 70 T-Type 12s
- **Korba:** XLC CR-E18, 165 mm
- **Hamulce:** Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4 tłoki, organic pad, 200/203 mm
- **Tarcze hamulcowe:** Sram DB Rotor Centerline 200/203 mm, 6 bolt
- **Dźwignie hamulca:** Sram DB4 Stealth-BL
- **Dźwignia zmiany biegów:** Sram Eagle 70 T-Type Single Click Trigger
- **Napinacz łańcucha:** Winning WI-38L-95 Chainguide

Napęd elektryczny

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 600 W, 85 Nm, wspomaganie do 25 km/h

-
- **Bateria:** Bosch PowerTube 800 Wh
 - **Ładowarka:** Bosch Charger 4A 220-240 V
 - **Wyświetlacz:** Bosch Kiox 300 + LED Remote

Koła i opony

- **Przednia piasta:** XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt
- **Tylne piasta:** XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt, HG
- **Przednia obręcz:** XLC WR-M47 SL Disc 30/584, 32H
- **Opony:** Continental Xynotal Trail Endurance, 60-584, foldable skin SL

Kierownica, siódło i sztyca

- **Kierownica:** XLC HB-M34, 800 mm, Dia. 35 mm, Rise 20 mm, backsweep 9°
- **Mostek:** XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head
- **Chwyty:** XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
- **Siódło:** XLC SA-S10 143 mm Sport
- **Sztyca:** XLC Dropper SP-T21, 125 mm skoku, L: 399 mm, Dia. 34.9 mm

Geometria ramy

- **Długość rury podsiodłowej:** 405 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 75°
- **Długość główki ramy:** 140 mm
- **Kąt główki ramy:** 65.5°
- **Długość tylnych widełek:** 455 mm
- **Drop suportu:** 20 mm
- **Reach:** 424 mm
- **Offset rury podsiodłowej:** 15 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 41