

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-alltrail-10-275-p-21356.html>



Haibike ALLTRAIL 10 27.5

Cena	23 899,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike ALLTRACK 6.5 29 to elektryczny rower MTB przeznaczony do jazdy w trudnym terenie, na długich wyprawach oraz podczas codziennej aktywności. Dzięki dużym kołom 29", mocnemu napędowi Bosch i regulowanej sztycy dropper, zapewnia pewność prowadzenia i wygodę nawet na stromych zjazdach i podjazdach. Idealny wybór dla miłośników przygód w terenie.

Rama i zawieszenie:

- Marka: Haibike
- Rama: Aluminium, 29"
- Dostępne rozmiary ramy: 45 cm, 50 cm, 55 cm
- Maksymalna waga całkowita: 150 kg
- Widelec: SR Suntour XCM34-Boost NLO DS, skok 120 mm
- Stery: Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56, półzintegrowane

Silnik i bateria:

- Silnik: Bosch Performance Line CX, 600W, 85 Nm
- Wspomaganie: do 25 km/h
- Bateria: Bosch PowerTube 600 Wh
- Ładowarka: Bosch 4A, 220-240V
- Wyświetlacz: Bosch Purion 200

Napęd:

- Przerzutka tylna: Shimano CUES RD-U6000, Shadow+, 11 biegów
- Manetka: Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+
- Kasetka: Shimano CUES CS-LG400-11, 11-50T
- Łańcuch: Shimano CN-LG500, LINKGLIDE (kompatybilny 9-11 rzędów)
- Korba: Miranda Crius ISIS, długość ramienia 170 mm
- Wieszak przerzutki: Glory Wheel UDH

Hamulce:

- Hamulce: Shimano Deore BR-MT410, hydrauliczne, 2-tłoczkowe
- Tarcze hamulcowe: 180 mm
- Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT401

Koła i opony:

- Opony: Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 29 x 2.6" (65-622), 67 EPI
- Obręcze: WTB ST i30 TCS 2.0, 29", 32 otwory, z oczkami
- Piasta przednia: Shimano HB-TC500-15-B, 15x110 mm, Centerlock
- Piasta tylna: Shimano FH-TC500-HM-B, 12x148 mm, Centerlock, system HG

Kokpit i komponenty:

- Kierownica: XLC MTB CAT4, szerokość 780 mm, wznios 15 mm, backsweep 9°
- Mostek: XLC MTB CAT4, długość 45 mm, system A-Head
- Chwyty: XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
- Siodło: Selle Royal Vivo Ergo
- Sztycja: Limotec A1H Dropper, średnica 34.9 mm, skok 125 mm (regulowana)

Geometria ramy (w zależności od rozmiaru):

- Długość rury podsiodłowej: 450 / 500 / 550 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 74°
- Długość główki ramy: 140 / 150 / 160 mm
- Kąt główki ramy: 67°
- Długość tylnych widełek (chainstay): 475 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 45 , 50 , 55 CM