Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:46

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/haibike-alltrail-10-29-2026-p-21446.html



Haibike ALLTRAIL 10 29 (2026)

Cena	**23 699,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Haibike**

Opis produktu

Haibike ALLTRAIL 10 29 to trailowy e-MTB z pełnym zawieszeniem 140 mm, przeznaczony do trudnych tras i technicznej jazdy. Wyposażony w silnik Bosch Performance Line CX, baterię 800 Wh, RockShox Psylo i Deluxe Select oraz napęd SRAM Eagle 12s i hamulce SRAM DB4, oferuje płynne prowadzenie i dużą kontrolę w każdych warunkach terenowych.

Rama i zawieszenie

- **Rama:** Aluminium 29", 140 mm skoku tylnego zawieszenia
- **Wysokość ramy:** 44, 47, 49 cm
- **Widelec:** RockShox Psylo Gold RC, Crown Adjust, DebonAir, Offset 44 mm, 140 mm
- **Amortyzator tylnego koła:** RockShox Deluxe Select 205x65 mm, Trunnion, DebonAir+
- **Stery:** Acros Blocklock, Semi-Integrated

Napęd i hamulce

- **Układ zmiany biegów:** Sram Eagle 70 T-Type, 12 biegów
- **Przednia zębatka:** Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 36T
- **Tylna zębatka:** Sram XS-1270 Eagle T-Type, HG, 10-52T
- **Łańcuch:** Sram Eagle 70 T-Type 12s
- **Korba:** XLC CR-E18, 165 mm
- **Hamulce:** Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4 tłoki, organic pad, 200/203 mm
- **Tarcze hamulcowe:** Sram DB Rotor Centerline 200/203 mm, 6 bolt
- **Dźwignie hamulca:** Sram DB4 Stealth-BL
- **Dźwignia zmiany biegów:** Sram Eagle 70 T-Type Single Click Trigger
- **Napinacz łańcucha:** Winning WI-38L-95 Chainguide

Napęd elektryczny

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 600 W, 85 Nm, wspomaganie do 25 km/h
- **Bateria:** Bosch PowerTube 800 Wh

- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A 220–240 V
- **Wyświetlacz:** Bosch Kiox 300 + LED Remote

Koła i opony

- **Przednia piasta:** XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt
- **Tylna piasta:** XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt, HG
- **Przednia obręcz:** XLC WR-M49 SL Disc 30/622, 32H
- **Opony:** Continental Xynotal Trail Endurance, 60-622, foldable skin SL

Kierownica, siodło i sztyca

- **Kierownica:** XLC HB-M34, 800 mm, Dia. 35 mm, Rise 20 mm, backsweep 9°
- **Mostek:** XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head
- **Chwyty:** XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
- **Siodło:** XLC SA-S10 143 mm Sport

Geometria ramy

- **Długość rury podsiodłowej:** 435, 465, 485 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 75°
- **Długość główki ramy:** 130, 135, 140 mm
- **Kąt główki ramy:** 65.5°
- **Długość tylnych widełek:** 465 mm
- **Drop suportu:** 30 mm
- **Reach:** 443, 468, 494 mm
- **Offset rury podsiodłowej:** 15 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 44 , 47 , 49