

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-alltrail-10-29-p-21000.html>

Haibike ALLTRAIL 10 29

Cena	24 199,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Haibike

Opis produktu

Asfalt czy off-road? Decydując się na Haibike ALLTRACK 5 nie musisz wybierać! Ten e-MTB z amortyzatorami przednimi to idealny kompan zarówno na szosach jak i w terenie. Widelec SR Suntour z amortyzatorami o skoku 120 mm i hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano gwarantują użytkownikowi bezpieczeństwo i wygodę nawet w trudnym terenie. Nowy silnik Yamaha PW-S2 o momencie obrotowym 75 Nm połączony z baterią o pojemności 720 Wh wspiera użytkownika na stromych podjazdach, zaś niezawodne przerzutki Shimano Deore z 10 przełoženiami czuwają nad płynnością jazdy. Rower ALLTRACK 5 oferowany jest na kołach 27,5-calowych z ramą w rozmiarze S i M oraz na kołach 29-calowych w przypadku ram w rozmiarze od M do XL.

Rama i więcej

- Marka: Haibike
- Rama: Haibike Aluminium, 29"
- Kształt ramy: MTB Hardtail
- Nazwa modelu: ALLTRACK 4 29
- Waga całkowita: 120
- Wysokość ramy:
 - · 45
 - · 49
 - · 53
- Widelec: SR Suntour XCM32 Boost DS, 120mm
- Stery: A-Head stożkowy
- Podróż z przodu: 120

Dźwignia zmiany biegów i hamulce

- Układ zmiany biegów: Shimano Cues U3020, 9 Biegi, Cues U4000, Rapidfire
- Zębatka (tylna): Shimano Cues LG300-9, 11-36 Zęby
- Łańcuch: Shimano Cues LG500
- Hamulce: Alhonga HT472, aluminium, 180 mm / 180 mm
- Dźwignia hamulca: Alhonga HT472, Aluminium
- Ramię korby: Miranda Virage

Napęd

- Silnik: Bosch Performance Line Smart System, 250 W, 25 km/h, 75 Nm
- Ładowarka: Bosch
- Bateria: Bosch PowerTube 500Wh
- Pojemność baterii: 500
- Wyświetlacz: Bosch LED remote
- Producent silnika: Bosch
- Moment obrotowy silnika: 75

Koła i elementy kół

- Opony: WTB Ranger Comp, 55-622
- Obręcz koła: Schürmann Yak25, Z oczkami, Obręcz hollow, Aluminium
- wentyl: Sclaverand wentyl
- Szprychy: Sapim Leader
- Rozmiar koła: 29
- Piasta koła: piasta aluminiowa, piasta aluminiowa

Kierownica i siodełko

-
- Siodło: XLC MTB
 - Wspornik: XLC, patentowy, 31.6 mm, Aluminium
 - Kierownica: XLC, 720 mm
 - Chwyty: XLC MTB grips
 - Mostek: XLC A-head, A-head, Średnica kierownicy: 31,8 mm

Geometria

- Długość rury górnej (pozioma): 606, 639, 671
- Długość rury podsiodłowej: 450, 490, 530
- Kąt rury podsiodłowej: 75
- Długość rury sterowej: 120, 135, 160
- Kąt główki ramy: 65
- Długość widełek: 495
- Obniżenie suportu: -64, -69
- Rozstaw osi: 1251, 1278, 1323
- Zasięg: 427, 457, 483
- Stos: 653, 661, 684

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Szary

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 44 , 47 , 50