Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:22

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/haibike-alltrail-105-low-abs-29-2026-p-21450.html



Haibike ALLTRAIL 10.5 LOW ABS 29 (2026)

Cena	**27 199,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Haibike**

Opis produktu

ALLTRAIL 10.5 Low ABS 27.5 to trailowy e-MTB o obniżonej ramie, zoptymalizowanej dla niższych riderów lub osób preferujących niższy przekrok. Wyposażony w system **ABS Magura**, silnik **Bosch Performance Line CX** i baterię 800 Wh, oferuje pełną kontrolę na trudnych szlakach i w terenie technicznym.

Rama i zawieszenie

- **Rama:** Aluminium 27.5", 140 mm skoku tylnego zawieszenia, niska geometria (Low)
- **Wysokości ramy:** 40, 45, 49 cm
- **Widelec:** FOX 34 FLOAT AWL, Sweep Adjust, Offset 44 mm, 140 mm
- **Amortyzator tylnego koła:** FOX FLOAT Performance, 2-pos, Evol LV, Trunnion 185x55 mm
- **Stery:** Acros BlockLock 135°, Semi-Integrated

Napęd i hamulce

- **Układ zmiany biegów:** Sram Eagle 70 T-Type, 12 biegów
- **Przednia zębatka:** Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 36T
- **Tylna zębatka:** Sram XS-1270 Eagle T-Type, HG, 10-52T
- **Łańcuch:** Sram Eagle 70 T-Type 12s
- **Korba:** XLC CR-E18, 165 mm
- **Hamulce:** Magura MT C Allroad ABS, 4 tłoki, 203 mm
- **Tarcze hamulcowe:** Magura MDR-C 203 mm, Centerlock
- **Dźwignie hamulca:** Magura MT C Allroad Lever
- **Dźwignia zmiany biegów:** Sram Eagle 70 T-Type Single Click Trigger
- **Napinacz łańcucha:** Winning WI-38L-95 Chainguide

Napęd elektryczny

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 600 W, 85 Nm, wspomaganie do 25 km/h
- **Bateria:** Bosch PowerTube 800 Wh
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A 220–240 V

- **Wyświetlacz:** Bosch Kiox 300 + LED Remote

Koła i opony

- **Przednia piasta:** XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock
- **Tylna piasta:** XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
- **Przednia obręcz:** XLC WR-M47 SL Disc 30/584, 32H, 6,5 mm Valve
- **Opony:** Continental Xynotal Trail Endurance, 60-584, foldable skin SL

Kierownica, siodło i sztyca

- **Kierownica:** XLC HB-M34, 800 mm, Dia. 35 mm, Rise 20 mm, backsweep 9°
- **Mostek:** XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head
- **Chwyty:** XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
- **Siodło:** XLC SA-S10 143 mm Sport
- **Sztyca:** XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel 125 mm, L: 399 mm

Geometria ramy

- **Długość rury podsiodłowej:** 400 / 450 / 490 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 75°
- **Długość główki ramy:** 130 / 135 / 150 mm
- **Kąt główki ramy:** 66°
- **Długość tylnych widełek:** 465 mm
- **Drop suportu:** 20 mm
- **Reach:** 425 / 444 / 466 mm
- **Offset rury podsiodłowej:** 0 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 40 , 45 , 49