Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:43

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/haibike-alltrail-4-2026-p-21451.html



Haibike ALLTRAIL 4 (2026)

Cena	**17 299,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Haibike**

Opis produktu

ALLTRAIL 4 29" to e-MTB klasy trail/all-mountain, wyposażone w **Bosch Performance Line CX**, baterię 600 Wh i aluminiową ramę 29" z 130 mm skoku tylnego zawieszenia. Model jest skierowany do riderów szukających wszechstronnego roweru do trailu w przystępnej konfiguracji.

Rama i zawieszenie

- **Rama:** Aluminium 29", 130 mm skoku tylnego zawieszenia
- **Wysokości ramy:** 43 / 45 / 47 / 50 cm
- **Widelec:** SR Suntour SF26-ZERON36X-Boost-Air-R-DS, Offset 44 mm, 130 mm
- **Amortyzator tylnego koła:** SR Suntour Edge X R 185x55 mm, Trunnion M8x40 - SV
- **Stery:** Acros Blocklock 135°, Semi-Integrated

Napęd i hamulce

- **Układ zmiany biegów:** Sram NX Eagle, 12 biegów
- **Przednia zębatka:** Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 36T
- **Tylna zębatka:** Sram PG-1210 Eagle, 11-50T
- **Łańcuch:** Sram NX Eagle 12s
- **Korba:** XLC CR-E18, 165 mm
- **Hamulce:** Tektro HD-M535, 4 tłoki, żywiczne klocki, 203 mm
- **Tarcze hamulcowe:** Tektro TR203-53 203 mm, 6-bolt
- **Dźwignie hamulca:** Tektro HD-M535-BL
- **Dźwignia zmiany biegów:** Sram SX Eagle Single Click Trigger
- **Napinacz łańcucha:** Winning WI-38L-95 Chainguide
- **Wieszak przerzutki (Derailleur hanger):** Glory Wheel UDH

Napęd elektryczny

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 600 W, 85 Nm, wspomaganie do 25 km/h

- **Bateria:** Bosch PowerTube 600 Wh
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A 220–240 V
- **Wyświetlacz:** Bosch Purion 200

Koła i opony

- **Przednia piasta:** XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, 6-bolt
- **Tylna piasta:** XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, 6-bolt, HG
- **Przednia obręcz:** XLC WR-M39 Disc 30/622, 32H, 6,5 mm Valve
- **Tylna obręcz:** XLC WR-M37 Disc 30/584, 32H, 6,5 mm Valve
- **Opony:** Schwalbe Nobby Nic Performance, Folding, ADDIX, 67 EPI, 62-622 (przód), 65-584 (tył)

Kierownica, siodło i mostek

- **Kierownica:** XLC HB-M32, 780 mm, Dia. 31.8 mm, Rise 20 mm, backsweep 9°
- **Mostek:** XLC ST-M50, Dia. 31.8 mm, L: 40 mm, A-Head
- **Chwyty:** XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
- **Siodło:** XLC SA-S10 143 mm Sport

Geometria ramy

- **Długość rury podsiodłowej:** 430 / 450 / 470 / 500 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 75°
- **Długość główki ramy:** 140 / 160 / 175 mm
- **Kąt główki ramy:** 66.5°
- **Długość tylnych widełek:** 486 mm
- **Drop suportu:** 12.5 mm
- **Reach:** 432 / 442 / 461 / 477 mm
- **Offset rury podsiodłowej:** 0 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 43 , 45 , 47 , 50