Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:30

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/haibike-alltrail-5-29-p-20988.html



Haibike ALLTRAIL 5 29

Cena	**21 999,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Haibike**

Opis produktu

Nasz model Haibike ALLTRAIL 5 29 to wygoda elektryka z pełnym zawieszeniem połączona z płynnością jazdy roweru z 29-calowymi kołami. Rower ten łatwo się prowadzi i daje mnóstwo frajdy podczas wycieczek w terenie. Nowy silnik Yamaha PW-S2 zawsze oferuje optymalne wspomaganie. Z kolei bateria o pojemności 720 Wh stanowi wystarczający zapas energii nawet na długie wycieczki. Niezawodne podzespoły takie jak 12-biegowa przerzutka tylna Shimano Deore, 4-tłokowe hamulce tarczowe Shimano oraz przednie i tylne zawieszenie o skoku 140 mm zapewniają wygodę i bezpieczeństwo - nawet jeśli zjedziesz z drogi na bardziej wymagające szlaki.

Rama i więcej

- Marka: Haibike
- Rama: Haibike Aluminium, 29", 140mm
- Kształt ramy: MTB Fully
- Nazwa modelu: ALLTRAIL 5 29
- Waga całkowita: 120
- Wysokość ramy:
  - · 44
  - · 47
  - · 50
- Widelec: RockShox 35 Silver, sprężyna stalowa, 140mm
- Damper: RockShox Deluxe Select Plus, powietrze
- Stery: Acros BlockLock
- hamulec przod: 140
- hamulec tył: 140

Dźwignia zmiany biegów i hamulce

- Układ zmiany biegów: Shimano Deore M6100 12-S, 12 Biegi, Deore M6100, Manetka
- Zębatka (tylna): Shimano M6100
- Łańcuch: Shimano M6100
- Hamulce: Shimano MT420, Aluminium, 203mm / 203mm
- Dźwignia hamulca: Shimano MT401, Aluminium
- Napinacz łańcucha: Nylon directmount
- Ramię korby: Haibike Components The Crank ++

Napęd

- Silnik: Yamaha PW-S2, 250 W, 25 km/h, 75 Nm
- Ładowarka: Fast Charger 4A
- Bateria: InTube 720Wh
- Pojemność baterii: 720
- Wyświetlacz: Przełącznik boczny Yamaha
- Producent silnika: Yamaha
- Moment obrotowy silnika: 75

Koła i elementy kół

- Opony: Continental Trail King, 62-622
- Obręcz koła: WTB ST i30 TCS, Z oczkami, Obręcz hollow
- wentyl: Sclaverand wentyl
- Szprychy: Sapim Race
- Rozmiar koła: 29

- Piasta koła: Shimano MT400-B, Shimano MT410-B

Kierownica i siodełko

- Siodło: Selle Royal Vivo
- Wspornik: Dropper-Post Remote, teleskopowa, 34.9 mm, Aluminium
- Kierownica: Haibike Components TheBar ++, 780 mm
- Chwyty: Haibike MTB grips
- Mostek: aluminium, A-head

Geometria

- Długość rury górnej (pozioma): 593, 620, 648
- Długość rury podsiodłowej: 440, 465, 495
- Kąt rury podsiodłowej: 75
- Długość rury sterowej: 120, 130, 140
- Kąt główki ramy: 65
- Długość widełek tylnych: 473
- Obniżenie suportu: -30
- Rozstaw osi: 1254, 1283, 1313
- Zasięg: 451, 475, 501
- Stos: 619, 628, 637
- Przesunięcie rury podsiodłowej: 23

Rama i więcej

- Marka: Haibike
- Rama: Haibike Aluminium, 29", 140mm
- Kształt ramy: MTB Fully
- Nazwa modelu: ALLTRAIL 5 29
- Waga całkowita: 120
- Wysokość ramy:
  - · 44
  - · 47
  - · 50
- Widelec: RockShox 35 Silver, sprężyna stalowa, 140mm
- Damper: RockShox Deluxe Select Plus, powietrze
- Stery: Acros BlockLock
- Podróż z przodu: 140
- Przesuw tylny: 140

- **Dźwignia zmiany biegów i hamulce**

- Układ zmiany biegów: Shimano Deore M6100 12-S, 12 Biegi, Deore M6100, Manetka
- Zębatka (tylna): Shimano M6100
- Łańcuch: Shimano M6100
- Hamulce: Shimano MT420, Aluminium, 203mm / 203mm
- Dźwignia hamulca: Shimano MT401, Aluminium
- Napinacz łańcucha: Nylon directmount
- Ramię korby: Haibike Components The Crank ++

- **Napęd**

- Silnik: Yamaha PW-S2, 250 W, 25 km/h, 75 Nm
- Ładowarka: Fast Charger 4A
- Bateria: InTube 720Wh
- Pojemność baterii: 720
- Wyświetlacz: Przełącznik boczny Yamaha
- Producent silnika: Yamaha
- Moment obrotowy silnika: 75

- **Koła i elementy kół**

- Opony: Continental Trail King, 62-622
- Obręcz koła: WTB ST i30 TCS, Z oczkami, Obręcz hollow
- Szlauch: Sclaverand wentyl
- Szprychy: Sapim Race
- Rozmiar koła: 29
- Piasta koła: Shimano MT400-B, Shimano MT410-B

- **Kierownica i siodełko**

- Siodło: Selle Royal Vivo
- Wspornik: Dropper-Post Remote, teleskopowa, 34.9 mm, Aluminium
- Kierownica: Haibike Components TheBar ++, 780 mm
- Chwyty: Haibike MTB grips
- Mostek: aluminium, A-head

- **Geometria**

- Długość rury górnej (pozioma): 593, 620, 648
- Długość rury podsiodłowej: 440, 465, 495
- Kąt rury podsiodłowej: 75
- Długość rury sterowej: 120, 130, 140
- Kąt główki ramy: 65
- Długość widełek tylnych: 473
- Obniżenie suportu: -30
- Rozstaw osi: 1254, 1283, 1313
- Zasięg: 451, 475, 501
- Stos: 619, 628, 637
- Przesunięcie rury podsiodłowej: 23

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny
Rozmiar: Wybierz rozmiar , 44 , 47 , 50