Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:46

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/haibike-alltrail-8-29-2026-p-21454.html



Haibike ALLTRAIL 8 29 (2026)

Cena	**21 599,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Haibike**

Opis produktu

ALLTRAIL 8 w wersji 29 cali to rower trail/enduro z dużymi kołami, który zapewnia lepszą stabilność przy zjazdach i szybsze toczenie się po nierównościach w porównaniu do wersji 27,5". Skok zawieszenia 140 mm sprawia, że rower jest przystosowany do wymagających tras.

Rama i zawieszenie

- **Rama:** Aluminium 29", 140 mm tylnego skoku
- **Wysokość ramy:** 44, 47, 49 cm
- **Widelec:** RockShox Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, Offset 44 mm, 140 mm skoku
- **Amortyzator tylnego koła:** RockShox Deluxe Select 205x65 mm, Trunnion, DebonAir+
- **Stery:** Acros Blocklock 135°, Semi-Integrated

Napęd i hamulce

- **Układ zmiany biegów:** Shimano CUES RD-U6000, 11 biegów, Shadow+
- **Przednia zębatka:** XLC CR-E15 for Bosch BDU38, 36T
- **Tylna zębatka:** Shimano CUES CS-LG400-11, 11-50T
- **Łańcuch:** KMC eGlide with EPT Coating, 9–11s
- **Korba:** XLC CR-E18, 165 mm
- **Hamulce:** Tektro HD-M535, 4 tłoki, żywiczne klocki, 203 mm
- **Tarcze hamulcowe:** Tektro TRP RC04E 203 mm, Centerlock
- **Dźwignie hamulca:** Tektro HD-M535-BL
- **Dźwignia zmiany biegów:** Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+
- **Napinacz łańcucha:** Winning WI-38L-95 Chainguide
- **Wieszak przerzutki:** Glory Wheel UDH

Napęd elektryczny

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 600 W, 85 Nm, wspomaganie do 25 km/h

- **Bateria:** Bosch PowerTube 800 Wh
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A 220–240 V
- **Wyświetlacz:** Bosch Purion 200

Koła i opony

- **Przednia piasta:** XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock
- **Tylna piasta:** XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
- **Przednia obręcz:** XLC WR-M39 Disc 30/622, 32H, 6,5 mm Valve
- **Opony:** Continental Xynotal Trail Endurance, foldable, 60-622

Kierownica, siodło, mostek i sztyca

- **Kierownica:** XLC HB-M34, 800 mm, Dia. 35 mm, Rise 20 mm, backsweep 9°
- **Mostek:** XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head
- **Chwyty:** XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
- **Siodło:** XLC SA-S10 143 mm Sport

Geometria ramy

- **Długość rury podsiodłowej:** 435, 465, 485 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 75°
- **Długość główki ramy:** 130, 135, 140 mm
- **Kąt główki ramy:** 65.5°
- **Długość tylnych widełek:** 465 mm
- **Drop suportu:** 30 mm
- **Reach:** 443, 468, 494 mm
- **Offset rury podsiodłowej:** 15 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 44 , 47 , 49