

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-alltrail-8-low-275-2026-p-21455.html>



# Haibike ALLTRAIL 8 LOW 27.5 (2026)

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 21 599,00 zł  |
| Dostępność       | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | rower         |
| Producent        | Haibike       |

## Opis produktu

**Haibike ALLTRAIL 8 Low 27.5** – zwrotny rower trailowy z pełnym zawieszeniem 140 mm i elektrycznym wspomaganiem Bosch 800 Wh, stworzony do wymagających zjazdów i technicznych tras.

### Rama i zawieszenie

- **Rama:** Aluminium 27.5", 140 mm tylnego skoku, Low
- **Wysokość ramy:** 40, 45, 49 cm
- **Widelec:** RockShox Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, Offset 44 mm, 140 mm skoku
- **Amortyzator tylnego koła:** RockShox Deluxe Select R 185x55 mm, Trunnion
- **Stery:** Acros BlockLock 135°, Semi-Integrated

### Napęd i hamulce

- **Układ zmiany biegów:** Shimano CUES RD-U6000, 11 biegów, Shadow+
- **Przednia zębatka:** XLC CR-E15 for Bosch BDU38, 36T
- **Tylna zębatka:** Shimano CUES CS-LG400-11, 11-50T
- **Łańcuch:** KMC eGlide with EPT Coating, 9–11s
- **Korba:** XLC CR-E18, 165 mm
- **Hamulce:** Tektro HD-M535, 4 tłoki, żywiczne klocki, 203 mm
- **Tarcze hamulcowe:** Tektro TRP RC04E 203 mm, Centerlock
- **Dźwignie hamulca:** Tektro HD-M535-BL
- **Dźwignia zmiany biegów:** Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+
- **Napinacz łańcucha:** Winning WI-38L-95 Chainguide
- **Wieszak przerzutki:** Glory Wheel UDH

### Napęd elektryczny

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 600 W, 85 Nm, wspomaganie do 25 km/h
- **Bateria:** Bosch PowerTube 800 Wh

- 
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A 220-240 V
  - **Wyświetlacz:** Bosch Purion 200

#### Koła i opony

- **Przednia piasta:** XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock
- **Tylna piasta:** XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
- **Przednia obręcz:** XLC WR-M37 Disc 30/584, 32H, 6,5 mm Valve
- **Opony:** Continental Xynotal Trail Endurance, foldable, 60-584

#### Kierownica, siodło, mostek i sztyca

- **Kierownica:** XLC HB-M34, 800 mm, Dia. 35 mm, Rise 20 mm, backsweep 9°
- **Mostek:** XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head
- **Chwyty:** XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
- **Siodło:** XLC SA-S10 143 mm Sport

#### Geometria ramy

- **Długość rury podsiodłowej:** 400, 450, 490 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 75°
- **Długość główki ramy:** 130, 135, 150 mm
- **Kąt główki ramy:** 66°
- **Długość tylnych widełek:** 465 mm
- **Drop suportu:** 20 mm
- **Reach:** 425, 444, 466 mm
- **Offset rury podsiodłowej:** 0 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** Wybierz rozmiar , 40 , 45 , 49