Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:45

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/haibike-hybe-cf-11-2026-p-21456.html



Haibike HYBE CF 11 (2026)

Cena	**47 399,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Haibike**

Opis produktu

Haibike HYBE CF 11 to elektryczny rower enduro na karbonowej ramie, stworzony do agresywnej jazdy po stromych i technicznych trasach, zapewniający maksymalną kontrolę i moc dzięki silnikowi Bosch 750 W.

Rama i wyposażenie
Marka: Haibike
Rama: Haibike Carbon, 29", 170 mm
Kształt ramy: 66_6
Model: HYBE CF 11
Waga całkowita: 135 kg
Wysokość ramy: 400, 430, 460, 490 mm
Widelec: RockShox ZEB Ultimate Charger 3.1 RC2, DebonAir+, offset: 44 mm, 170 mm
Amortyzator tylni: RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T 230x65 mm, DebonAir
Stery: Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56, półzintegrowane

Napęd i hamulce
Tarcza hamulcowa (przód): Sram DB Rotor HS2 220 mm, zaokrąglona, 6-bolt
Tarcza hamulcowa (tył): Sram DB Rotor HS2 200 mm, zaokrąglona, 6-bolt
Hamulce (przedni/tylny): Sram DB Maven Ultimate, 4 tłoki, klocki organiczne
Zębatka przednia: Sram CR XX Eagle Bosch DU38 T-Type, DM, 36T
Dźwignia zmiany biegów (prawa): Sram AXS Pod Ultimate Controller
Przerzutka tylna: Sram X0 Eagle AXS T-Type, 12 biegów, bezprzewodowa
Kaseta tylna: Sram XS-1295 Eagle T-Type, XD, 10-52T
Łańcuch: Sram GX Eagle T-Type 12s
Dźwignie hamulca: Sram DB Maven Ultimate Stealth-BL
Napinacz łańcucha: Winning WI-38L-95 Chainguide
Ramię korby: Sram X0 Eagle ISIS Crankset 160 mm

Napęd elektryczny
Silnik: Bosch Performance Line CX-R, 750 W, 25 km/h, 100 Nm
Ładowarka: Bosch Charger 4A 220-240V
Bateria: Bosch PowerTube 800Wh
Pojemność baterii: 800 Wh
Wyświetlacz: Bosch Kiox 400C + Mini Remote
Producent silnika: Bosch
Moment obrotowy silnika: 100 Nm

Koła i komponenty kół
Opona przednia: Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft, składana, 60-622
Opona tylna: Continental Kryptotal-Re, Enduro Casing, 65-584
Koło przednie: DT Swiss HX 1501 Spline One, 15x110 mm, 6-bolt
Koło tylne: DT Swiss HX 1501 Spline One, 12x148 mm, 6-bolt, XD

Kierownica i siodło
Siodło: Prologo Proxim Nembo Steel Rail, 145 mm
Kierownica: Truvativ Descendant Riser Carbon DH, średnica 35 mm, Rise: 25 mm, szerokość 800 mm
Chwyty: Prologo Proxim X-Shred Grip
Mostek: Truvativ Descendant, średnica 35 mm, długość 40 mm, A-Head

Geometria
Długość rury podsiodłowej: 400, 430, 460, 490 mm
Kąt rury podsiodłowej: 73,8°
Długość rury sterowej: 110, 120, 130, 140 mm
Kąt rury sterowej: 64,5°
Długość tylnego trójkąta: 450 mm
Obniżenie suportu: 10 mm
Reach: 421, 451, 481, 511 mm
Offset rury podsiodłowej: 43,6 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 40 , 43 , 46 , 49