

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-hybe-cf-11-2026-p-21456.html>

Haibike HYBE CF 11 (2026)

Cena	47 399,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike HYBE CF 11 to elektryczny rower enduro na karbonowej ramie, stworzony do agresywnej jazdy po stromych i technicznych trasach, zapewniający maksymalną kontrolę i moc dzięki silnikowi Bosch 750 W.

Rama i wyposażenie

Marka: Haibike
Rama: Haibike Carbon, 29", 170 mm
Kształt ramy: 66_6
Model: HYBE CF 11
Waga całkowita: 135 kg
Wysokość ramy: 400, 430, 460, 490 mm
Widelec: RockShox ZEB Ultimate Charger 3.1 RC2, DebonAir+, offset: 44 mm, 170 mm
Amortyzator tylni: RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T 230x65 mm, DebonAir
Stery: Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56, półintegrowane

Napęd i hamulce

Tarcza hamulcowa (przód): Sram DB Rotor HS2 220 mm, zaokrąglona, 6-bolt
Tarcza hamulcowa (tył): Sram DB Rotor HS2 200 mm, zaokrąglona, 6-bolt
Hamulce (przedni/tylny): Sram DB Maven Ultimate, 4 tłoki, klocki organiczne
Zębatka przednia: Sram CR XX Eagle Bosch DU38 T-Type, DM, 36T
Dźwignia zmiany biegów (prawa): Sram AXS Pod Ultimate Controller
Przerzutka tylna: Sram X0 Eagle AXS T-Type, 12 biegów, bezprzewodowa
Kaseta tylna: Sram XS-1295 Eagle T-Type, XD, 10-52T
Łańcuch: Sram GX Eagle T-Type 12s
Dźwignie hamulca: Sram DB Maven Ultimate Stealth-BL
Napinacz łańcucha: Winning WL-38L-95 Chainguide
Ramię korby: Sram X0 Eagle ISIS Crankset 160 mm

Napęd elektryczny

Silnik: Bosch Performance Line CX-R, 750 W, 25 km/h, 100 Nm
Ładowarka: Bosch Charger 4A 220-240V
Bateria: Bosch PowerTube 800Wh
Pojemność baterii: 800 Wh
Wyświetlacz: Bosch Kiox 400C + Mini Remote
Producent silnika: Bosch
Moment obrotowy silnika: 100 Nm

Koła i komponenty kół

Opona przednia: Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft, składana, 60-622
Opona tylna: Continental Kryptotal-Re, Enduro Casing, 65-584
Koło przednie: DT Swiss HX 1501 Spline One, 15x110 mm, 6-bolt
Koło tylnie: DT Swiss HX 1501 Spline One, 12x148 mm, 6-bolt, XD

Kierownica i siodło

Siodło: Prologo Proxim Nembo Steel Rail, 145 mm
Kierownica: Truvativ Descendant Riser Carbon DH, średnica 35 mm, Rise: 25 mm, szerokość 800 mm
Chwyty: Prologo Proxim X-Shred Grip
Mostek: Truvativ Descendant, średnica 35 mm, długość 40 mm, A-Head

Geometria

Długość rury podsiodłowej: 400, 430, 460, 490 mm

Kąt rury podsiodłowej: 73,8°

Długość rury sterowej: 110, 120, 130, 140 mm

Kąt rury sterowej: 64,5°

Długość tylnego trójkąta: 450 mm

Obniżenie suportu: 10 mm

Reach: 421, 451, 481, 511 mm

Offset rury podsiodłowej: 43,6 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 40 , 43 , 46 , 49