

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-hybe-cf-9-2026-p-21457.html>



Haibike HYBE CF 9 (2026)

Cena	32 299,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike HYBE CF 9 to elektryczny rower enduro na karbonowej ramie, stworzony do dynamicznej jazdy po stromych i technicznych trasach, oferujący mocny napęd Bosch i precyzyjną kontrolę zawieszenia.

Rama i wyposażenie

Marka: Haibike
Rama: Haibike Carbon, 29", 170 mm skok tylnego amortyzatora
Kształt ramy: 66_6
Model: HYBE CF 9
Waga całkowita: 13,5 kg
Wysokość ramy: 40, 43, 46, 49 cm
Widelec: RockShox ZEB Base Rush RC, Boost, DebonAir, Offset: 44 mm, 170 mm skok
Amortyzator tylni: RockShox Super Deluxe Select 230x65 mm, Standard Mount
Stery: Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56, półintegrowane

Napęd i hamulce

Tarcza hamulcowa (przód): Sram DB Rotor HS2 220 mm, zaokrąglona, 6-bolt
Tarcza hamulcowa (tył): Sram DB Rotor HS2 200 mm, zaokrąglona, 6-bolt
Hamulce (przedni/tylny): Sram DB Maven Bronze, 4 tłoki, klocki organiczne
Zębatka przednia: Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 36T
Dźwignia zmiany biegów (prawa): Sram AXS Pod Controller
Przerzutka tylna: Sram S1000 Eagle AXS T-Type, 12 biegów, bezprzewodowa
Kaseta tylna: Sram XS-1275 Eagle T-Type, XD, 10-52T
Łańcuch: Sram GX Eagle T-Type 12s
Dźwignie hamulca: Sram DB Maven Bronze Stealth-BL
Napinacz łańcucha: Winning WL-38L-95 Chainguide
Ramię korby: XLC CR-E18 Crankset 160 mm

Napęd elektryczny

Silnik: Bosch Performance Line CX, 600 W, 25 km/h, 85 Nm
Ładowarka: Bosch Charger 4A 220-240V
Bateria: Bosch PowerTube 800Wh
Pojemność baterii: 800 Wh
Wyświetlacz: Bosch Kiox 400C + Mini Remote
Producent silnika: Bosch
Moment obrotowy silnika: 85 Nm

Koła i komponenty kół

Piasta przednia: XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, 6-bolt
Piasta tylna: XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, 6-bolt, XD
Obręcz przednia: XLC WR-M59 Asym Disc 30/622 mm, 32H
Obręcz tylna: XLC WR-M57 Asym Disc 30/584 mm, 32H
Opona przednia: Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft, składana, 60-622 mm
Opona tylna: Continental Kryptotal-Re, Enduro Casing, 65-584 mm

Kierownica i siodło

Siodło: Prologo Proxim W450 Performance, 145 mm
Kierownica: XLC HB-M34, średnica 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9°, szerokość 800 mm

Chwyty: XLC GR-S34 Gravity Grip
Mostek: XLC ST-M50, średnica 35 mm, długość 40 mm, A-Head

Geometria

Długość rury podsiodłowej: 40, 43, 46, 49 cm
Kąt rury podsiodłowej: 73,8°
Długość rury sterowej: 110, 120, 130, 140 mm
Kąt rury sterowej: 64,5°
Długość tylnego trójkąta: 450 mm
Obniżenie suportu: 10 mm
Reach: 421, 451, 481, 511 mm
Offset rury podsiodłowej: 43,6 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 40 , 43 , 46 , 49