

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-hybe-cf-9-p-21320.html>



Haibike HYBE CF 9

Cena	32 599,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike HYBE CF 9 to elektryczny rower górski typu enduro, stworzony do jazdy w trudnym terenie, na bezdrożach, górskich szlakach i zjazdach. Dzięki mocnemu silnikowi Bosch i dużemu skokowi zawieszenia doskonale sprawdza się na stromych podjazdach, technicznych zjazdach i długich, wymagających trasach. Idealny dla osób szukających adrenaliny, przygody i maksymalnego wsparcia w terenie.

Rama i więcej

- **Marka:** Haibike
- **Rama:** Haibike Carbon, 29"
- **Kształt ramy:** 66_6
- **Model:** HYBE CF 9
- **Maksymalna waga całkowita:** 135 kg
- **Dostępne rozmiary ramy:** 40 / 43 / 46 / 49 cm
- **Widelec:** RockShox ZEB Base Rush RC, Boost, DebonAir 170 mm, Offset: 44 mm
- **Tylny amortyzator:** RockShox Super Deluxe Select 230x65 mm, Standard Mount
- **Stery:** Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56, półzintegrowane

Napęd i hamulce

- **Przerzutka:** Sram S1000 Eagle AXS T-Type 12s, bezprzewodowa, 12 biegów
- **Manetka:** AXS Pod Controller
- **Kaseta:** Sram XS-1275 Eagle T-Type, XD, 10-52T
- **Łańcuch:** Sram GX Eagle T-Type 12s
- **Hamulce:**
 - Przód: Sram DB Maven Bronze, 4 tłoczki, okładziny organiczne, tarcza 220 mm
 - Tył: Sram DB Maven Bronze, 4 tłoczki, okładziny organiczne, tarcza 200 mm
- **Dźwignie hamulca:** Sram DB Maven Bronze Stealth-BL
- **Napinacz łańcucha:** Winning WI-38L-95 Chainguide

-
- **Korba:** XLC CR-E18, 160 mm

Napęd elektryczny

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 600W, 25 km/h, 85 Nm
- **Bateria:** Bosch PowerTube 800Wh
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A, 220-240V
- **Wyświetlacz:** Bosch Kiox 400C + Mini Remote
- **Producent silnika:** Bosch
- **Moment obrotowy:** 85 Nm

Koła i komponenty

- **Opony:**
 - Przód: Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft, 60-622
 - Tył: Continental Kryptotal-Re, Enduro Casing, 65-584
- **Obręcze:** XLC WR-M59 Asym Disc 30/622, 32 otwory
- **Piasty:**
 - Przód: XLC HF-M55 Boost 15x110 mm
 - Tył: XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, XD

Kierownica i siodło

- **Siodło:** Prologo Proxim W450 Performance 145 mm
- **Kierownica:** XLC HB-M34, Ø 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep: 9°, szerokość: 800 mm
- **Chwyty:** XLC GR-S34 Gravity Grip
- **Mostek:** XLC ST-M50, Ø 35 mm, długość: 40 mm, A-Head

Geometria ramy

- **Długość rury podsiodłowej (mm):** 400 / 430 / 460 / 490
- **Kąt rury podsiodłowej:** 73.8°
- **Długość główki ramy (mm):** 110 / 120 / 130 / 140
- **Kąt główki ramy:** 64.5°
- **Długość tylnego trójkąta (chainstay):** 450 mm
- **Opuszczenie suportu:** 10 mm
- **Reach (osiąg):** 421 / 451 / 481 / 511 mm
- **Offset rury podsiodłowej:** 43.6 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 40 , 43 , 46 , 49