Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:33

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/haibike-lyke-cf-10-2026-p-21458.html



Haibike LYKE CF 10 (2026)

Cena	**30 199,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rower**
Producent	**Haibike**

Opis produktu

Haibike LYKE CF 10 to lekki rower elektryczny XC/Trail na karbonowej ramie, idealny do szybkiej i dynamicznej jazdy po technicznych trasach i maratonach, z napędem Fazua zapewniającym naturalne wspomaganie.

Rama i wyposażenie
Marka: Haibike
Rama: Haibike Carbon, Tapered Head Tube, 29", 140 mm skok tylnego amortyzatora
Kształt ramy: 66_6
Model: LYKE CF 10
Waga całkowita: 12,0 kg
Wysokość ramy: 41, 44, 47, 50 cm
Widelec: RockShox Pike Select+ Charger 3.1 RC2, DebonAir+, Offset: 44 mm, 140 mm skok
Amortyzator tylni: RockShox Deluxe Select+ 210x52,5 mm, DebonAir+
Stery: Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56, półzintegrowane

Napęd i hamulce
Tarcza hamulcowa (przód): Sram DB Rotor Centerline 200 mm, zaokrąglona, Centerlock
Tarcza hamulcowa (tył): Sram DB Rotor Centerline 180 mm, zaokrąglona, Centerlock
Hamulce (przedni/tylny): Sram DB8 Stealth, 4 tłoki, 200/180 mm
Zębatka przednia: Sram CR Eagle T-Type 104BCD, 34T
Dźwignia zmiany biegów (prawa): Sram Eagle 90 T-Type Single Click Trigger
Przerzutka tylna: Sram Eagle 90 T-Type, 12 biegów
Kaseta tylna: Sram XS-1270 Eagle T-Type, 10-52T
Łańcuch: Sram Eagle 70 T-Type 12s
Dźwignie hamulca: Sram DB8 Stealth-BL
Napinacz łańcucha: Winning WI-38L-95 Chainguide
Ramię korby: Rotor Crankset for Fazua 165 mm

Napęd elektryczny
Silnik: Fazua Ride60, 430 W, 25 km/h, 60 Nm
Ładowarka: Fazua Charger 3A, 230V
Bateria: Fazua Energy 480Wh
Pojemność baterii: 480 Wh
Wyświetlacz: Fazua Ride 60 LED Hub + Mode Control
Producent silnika: Fazua
Moment obrotowy silnika: 60 Nm

Koła i komponenty kół
Piasta przednia: XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock
Piasta tylna: XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
Obręcz przednia: XLC WR-M49 SL Disc 30/622 mm, 32H
Opona przednia: Continental Xynotal Trail Endurance, składana, 60-622 mm

Kierownica i siodło
Siodło: Prologo Proxim W450 Performance, 145 mm
Kierownica: XLC HB-M34, średnica 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9°, szerokość 800 mm
Chwyty: XLC GR-S34 Gravity Grip
Mostek: XLC ST-M50, średnica 35 mm, długość 40 mm, A-Head

Geometria
Długość rury podsiodłowej: 41, 44, 47, 50 cm
Kąt rury podsiodłowej: 74°
Długość rury sterowej: 110, 120, 130, 140 mm
Kąt rury sterowej: 65°
Długość tylnego trójkąta: 450 mm
Obniżenie suportu: 25 mm
Reach: 424, 452, 479, 506 mm
Offset rury podsiodłowej: 36 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 41 , 44 , 47 , 50