

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/haibike-lyke-cf-10-2026-p-21458.html>



Haibike LYKE CF 10 (2026)

Cena	30 199,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	rower
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike LYKE CF 10 to lekki rower elektryczny XC/Trail na karbonowej ramie, idealny do szybkiej i dynamicznej jazdy po technicznych trasach i maratonach, z napędem Fazua zapewniającym naturalne wspomaganie.

Rama i wyposażenie

Marka: Haibike

Rama: Haibike Carbon, Tapered Head Tube, 29", 140 mm skok tylnego amortyzatora

Kształt ramy: 66_6

Model: LYKE CF 10

Waga całkowita: 12,0 kg

Wysokość ramy: 41, 44, 47, 50 cm

Widelec: RockShox Pike Select+ Charger 3.1 RC2, DebonAir+, Offset: 44 mm, 140 mm skok

Amortyzator tylni: RockShox Deluxe Select+ 210x52,5 mm, DebonAir+

Stery: Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56, półzintegrowane

Napęd i hamulce

Tarcza hamulcowa (przód): Sram DB Rotor Centerline 200 mm, zaokrąglona, Centerlock

Tarcza hamulcowa (tył): Sram DB Rotor Centerline 180 mm, zaokrąglona, Centerlock

Hamulce (przedni/tylny): Sram DB8 Stealth, 4 tłoki, 200/180 mm

Zębatka przednia: Sram CR Eagle T-Type 104BCD, 34T

Dźwignia zmiany biegów (prawa): Sram Eagle 90 T-Type Single Click Trigger

Przerzutka tylna: Sram Eagle 90 T-Type, 12 biegów

Kaseta tylna: Sram XS-1270 Eagle T-Type, 10-52T

Łańcuch: Sram Eagle 70 T-Type 12s

Dźwignie hamulca: Sram DB8 Stealth-BL

Napinacz łańcucha: Winning WL-38L-95 Chainguide

Ramię korby: Rotor Crankset for Fazua 165 mm

Napęd elektryczny

Silnik: Fazua Ride60, 430 W, 25 km/h, 60 Nm

Ładowarka: Fazua Charger 3A, 230V

Bateria: Fazua Energy 480Wh

Pojemność baterii: 480 Wh

Wyświetlacz: Fazua Ride 60 LED Hub + Mode Control

Producent silnika: Fazua

Moment obrotowy silnika: 60 Nm

Koła i komponenty kół

Piasta przednia: XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock

Piasta tylna: XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG

Obroż przednia: XLC WR-M49 SL Disc 30/622 mm, 32H

Opona przednia: Continental Xynotal Trail Endurance, składana, 60-622 mm

Kierownica i siodło

Siodło: Prologo Proxim W450 Performance, 145 mm

Kierownica: XLC HB-M34, średnica 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9°, szerokość 800 mm

Chwyty: XLC GR-S34 Gravity Grip

Mostek: XLC ST-M50, średnica 35 mm, długość 40 mm, A-Head

Geometria

Długość rury podsiodłowej: 41, 44, 47, 50 cm

Kąt rury podsiodłowej: 74°

Długość rury sterowej: 110, 120, 130, 140 mm

Kąt rury sterowej: 65°

Długość tylnego trójkąta: 450 mm

Obniżenie suportu: 25 mm

Reach: 424, 452, 479, 506 mm

Offset rury podsiodłowej: 36 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 41 , 44 , 47 , 50