Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:46

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/haibike-lyke-cf-11-2026-p-21459.html



# Haibike LYKE CF 11 (2026)

| | |
|---|---|
| Cena | **35 199,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **rower** |
| Producent | **Haibike** |

## Opis produktu

**Haibike LYKE CF 11** to lekki, wyczynowy rower elektryczny XC/Trail z karbonową ramą i topowym zawieszeniem FOX, idealny do szybkiej jazdy po trasach i zawodów, z naturalnym wspomaganiem Fazua.

**Rama i wyposażenie**
Rama: Haibike Carbon, Tapered Head Tube, 29", 140 mm skok tylnego amortyzatora
Kształt ramy: 66_6
Model: LYKE CF 11
Waga całkowita: 12,0 kg
Wysokość ramy: 41, 44, 47, 50 cm
Widelec: FOX 36 FLOAT Performance, GRIP, 3Pos, QR, Offset: 44 mm, 140 mm skok
Amortyzator tylni: FOX FLOAT SL Performance, 3Pos, Evol LV, 210x52,5 mm
Stery: Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56, półzintegrowane

**Napęd i hamulce**
Tarcza hamulcowa (przód): Shimano Deore XT RT-MT800 203 mm, Centerlock
Tarcza hamulcowa (tył): Shimano Deore XT RT-EM810 180 mm, Centerlock
Hamulce (przedni/tylny): Shimano Deore XT BR-M8120, 4 tłoki, klocki żywiczne, 203/180 mm
Zębatka przednia: Rotor DM Chainring for Fazua Ride 60, 32T
Dźwignia zmiany biegów (prawa): Shimano SLX SL-M7100-IR, Rapidfire+
Przerzutka tylna: Shimano Deore XT RD-M8100-SGS 12s, Shadow+, 12 biegów
Kaseta tylna: Shimano SLX CS-M7100-12, MICRO SPLINE, 10-51T
Łańcuch: Shimano SLX CN-M7100 12s, SIL-TECH
Dźwignie hamulca: Shimano Deore XT BL-M8100
Derailleur hanger: Sram UDH
Napinacz łańcucha: Winning WI-38L-95 Chainguide
Ramię korby: Rotor E-Kapic Crankset 165 mm (S+M) / 170 mm (L+XL)

**Napęd elektryczny**
Silnik: Fazua Ride60, 430 W, 25 km/h, 60 Nm
Ładowarka: Fazua Charger 3A, 230V
Bateria: Fazua Energy 480Wh
Pojemność baterii: 480 Wh
Wyświetlacz: Fazua Ride 60 LED Hub + Mode Control
Producent silnika: Fazua
Moment obrotowy silnika: 60 Nm

**Koła i komponenty kół**
Opona przednia: Maxxis Dissector 3C MaxxTerra/EXO/TR, 61-622
Opona tylna: Maxxis Dissector 3C MaxxTerra/EXO+/TR, 61-622
Koło przednie: DT Swiss HX 1700 Spline LS, 15x110 mm, Centerlock
Koło tylne: DT Swiss HX 1700 Spline LS, 12x148 mm, Centerlock, MS

**Kierownica i siodło**
Siodło: Selle Italia Model X Black
Kierownica: Raceface Turbine R, średnica 35 mm, Rise 20 mm, szerokość 780 mm
Chwyty: XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
Mostek: Raceface Aeffect R, średnica 35 mm, długość 40 mm, A-Head

**Geometria**
Długość rury podsiodłowej: 41, 44, 47, 50 cm
Kąt rury podsiodłowej: 74°
Długość rury sterowej: 110, 120, 130, 140 mm
Kąt rury sterowej: 65°
Długość tylnego trójkąta: 450 mm
Obniżenie suportu: 25 mm
Reach: 424, 452, 479, 506 mm
Offset rury podsiodłowej: 36 mm

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar**: Wybierz rozmiar , 41 , 44 , 47 , 50