Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 06:12

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/marin-alpine-trail-e2-shimano-p-20780.html



MARIN ALPINE TRAIL E2 Shimano

Cena	**28 999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Marin**

Opis produktu

ROWER MARIN ALPINE TRAIL E2
RAMA
Rama ze stopu aluminium serii 4, zawieszenie MultiTrac 150 mm, zintegrowany akumulator/port ładowania, tylna oś przelotowa 148 mm, wbudowany tylny czujnik prędkości
WIDELEC
Fox 38 Performance Elite, skok 160 mm, 29 cali, oś przelotowa Boost Kabolt 110 x 15 mm, przesunięcie 44 mm, zintegrowany błotnik Fox
Amortyzator
Fox DHX2, Performance Elite, regulacja kompresji i odbicia przy niskiej prędkości, 205x65mm, górne mocowanie Trunnion, dolne mocowanie 25mmxM8, siła sprężyny S/M = 350lb, siła sprężyny L/XL = 450lb
obrecz
Przód: Podwójna ścianka aluminiowa Marin, średnica 29 cali, szerokość wewnętrznej obręczy 32 mm, łączenie tulejowe, kompatybilność z tarczami, kompatybilność z oponami bezdętkowymi; Tył: podwójna ścianka aluminiowa Marin, średnica 27,5 cala, szerokość wewnętrznej obręczy 38 mm, łączenie tulejowe, kompatybilność z tarczami, kompatybilność z oponami bezdętkowymi
PIASTA TYŁ
Shimano FH-TC500MSB, 148x12mm, tarcza, korpus piasty MicroSpline
PIASTA PRZÓD
Shimano FH-TC500, 110x15mm, zamek centralny, 32H
SZPRYCHY
14g czarnej stali nierdzewnej
OPONY
Przód: Vee Tyre Co. Attack HPL, 29x2,5", Top 40 do zastosowania bezdętkowego, Tył: Vee Tyre Co. Crown Gem, 27,5x2,8", mieszanka TACKEE, do zastosowania bezdętkowego
PRZERZUTKA TYLNA
Shimano XT 12-biegowa, SGS
DŹWIGNIA ZMIANY
Shimano SLX 12-biegowa, I-Spec EV
ZESTAW KORBOWY
Shimano XT M8150, długość 160 mm, tarcza 38t
SILNIK
Jednostka napędowa Shimano Steps EP801, 250 W, 85 Nm, 25 km/h Maksymalna prędkość wspomagana
ŁAŃCUCH
KMC E12S, łańcuch specjalnie dla eMTB
KASETA
SunRace, 12-biegowa, Microspline, 10-51T
HAMULCE PRZÓD
TRP DH-R EVO 4-tłokowy układ hydrauliczny, wirnik 203 mm, wirnik o grubości 2,3 mm
HAMULCE TYLNE
TRP DH-R EVO 4-tłokowy układ hydrauliczny, wirnik 203 mm, wirnik o grubości 2,3 mm, z magnesem
DŹWIGNIE HAMULCA
TRP DH-R EVO
KIEROWNICA
Marin Trail, zacisk 35 mm, kierownica ze stopu 7000, długość 800 mm, wznios 20 mm, 5 stopni w górę, 8 stopni w tył
mostek
Marin CNC, długość 35 mm, otwór pręta 35 mm
UCHWYTY
Włącz blokadę Marin Grizzly
stery
FSA nr 57, uszczelnione łożyska kasetowe, 1 1/8" x 1 1/2"

WSPORNIK SIODEŁKA
X-Fusion Manic, 1x pilot kompozytowy, rozmiar S, skok 125 mm, rozmiar M i L, skok 150 mm, rozmiar XL, skok 170 mm, 30,9 mm
SIODŁO
Siodło Marin eMTB
PEDAŁY
Marin MTB Plastik
BATERIA
BT-EN806 Wewnętrzny 630 Wh
WYŚWIETLACZ
Shimano SC-E600
PRZEŁĄCZNIK
SW-EN600L Lewy przełącznik zmiany trybu wspomagania
DODATKI
Ładowarka akumulatorów Shimano EC-E6002, prowadnica łańcucha Shimano CS-EN800, CushCore, 29" Pro przód, Plus tył, z trzpieniami zaworów CushCore, uszczelniacz do opon Marin 300 ml, górna część Squeeze z nakrętką narzędzia do demontażu rdzenia zaworu
ZASIĘG, CZAS ŁADOWANIA
30–80 km (w zależności od masy rowerzysty, terenu, klimatu i poziomu zastosowanego wspomagania), 4 godziny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL