

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/marin-alpine-trail-e2-shimano-p-20780.html>

MARIN ALPINE TRAIL E2 Shimano

Cena	28 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Marin

Opis produktu

ROWER MARIN ALPINE TRAIL E2

RAMA

Rama ze stopu aluminium serii 4, zawieszenie MultiTrac 150 mm, zintegrowany akumulator/port ładowania, tylna oś przelotowa 148 mm, wbudowany tylny czujnik prędkości

WIDELEC

Fox 38 Performance Elite, skok 160 mm, 29 cali, oś przelotowa Boost Kabolt 110 x 15 mm, przesunięcie 44 mm, zintegrowany błotnik Fox

Amortyzator

Fox DHX2, Performance Elite, regulacja kompresji i odbicia przy niskiej prędkości, 205x65mm, górne mocowanie Trunnion, dolne mocowanie 25mmxM8, siła sprężyny S/M = 350lb, siła sprężyny L/XL = 450lb

obrecz

Przód: Podwójna ścianka aluminiowa Marin, średnica 29 cali, szerokość wewnętrznej obręczy 32 mm, łączenie tulejowe, kompatybilność z tarczami, kompatybilność z oponami bezdętkowymi; Tył: podwójna ścianka aluminiowa Marin, średnica 27,5 cala, szerokość wewnętrznej obręczy 38 mm, łączenie tulejowe, kompatybilność z tarczami, kompatybilność z oponami bezdętkowymi

PIASTA TYŁ

Shimano FH-TC500MSB, 148x12mm, tarcza, korpus piasty MicroSpline

PIASTA PRZÓD

Shimano FH-TC500, 110x15mm, zamek centralny, 32H

SZPRYCHY

14g czarnej stali nierdzewnej

OPONY

Przód: Vee Tyre Co. Attack HPL, 29x2,5", Top 40 do zastosowania bezdętkowego, Tył: Vee Tyre Co. Crown Gem, 27,5x2,8", mieszanka TACKEE, do zastosowania bezdętkowego

PRZERZUTKA TYLNA

Shimano XT 12-biegowa, SGS

DŹWIGNIA ZMIANY

Shimano SLX 12-biegowa, I-Spec EV

ZESTAW KORBOWY

Shimano XT M8150, długość 160 mm, tarcza 38t

SILNIK

Jednostka napędowa Shimano Steps EP801, 250 W, 85 Nm, 25 km/h Maksymalna prędkość wspomagana

ŁAŃCUCH

KMC E12S, łańcuch specjalnie dla eMTB

KASETA

SunRace, 12-biegowa, Microspline, 10-51T

HAMULCE PRZÓD

TRP DH-R EVO 4-tłokowy układ hydrauliczny, wirnik 203 mm, wirnik o grubości 2,3 mm

HAMULCE TYLNE

TRP DH-R EVO 4-tłokowy układ hydrauliczny, wirnik 203 mm, wirnik o grubości 2,3 mm, z magnesem

DŹWIGNIE HAMULCA

TRP DH-R EVO

KIEROWNICA

Marin Trail, zacisk 35 mm, kierownica ze stopu 7000, długość 800 mm, wznios 20 mm, 5 stopni w górę, 8 stopni w tył mostek

Marin CNC, długość 35 mm, otwór pręta 35 mm

UCHWYTY

Włącz blokadę Marin Grizzly

stery

FSA nr 57, uszczelnione łożyska kasetowe, 1 1/8" x 1 1/2"

WSPORNIK SIODEŁKA

X-Fusion Manic, 1x pilot kompozytowy, rozmiar S, skok 125 mm, rozmiar M i L, skok 150 mm, rozmiar XL, skok 170 mm, 30,9 mm

SIODŁO

Siodło Marin eMTB

PEDAŁY

Marin MTB Plastik

BATERIA

BT-EN806 Wewnętrzny 630 Wh

WYŚWIETLACZ

Shimano SC-E600

PRZEŁĄCZNIK

SW-EN600L Lewy przełącznik zmiany trybu wspomagania

DODATKI

Ładowarka akumulatorów Shimano EC-E6002, prowadnica łańcucha Shimano CS-EN800, CushCore, 29" Pro przód, Plus tył, z trzpieniami zaworów CushCore, uszczelniaacz do opon Marin 300 ml, górna część Squeeze z nakrętką narzędzia do demontażu rdzenia zaworu

ZASIĘG, CZAS ŁADOWANIA

30-80 km (w zależności od masy rowerzysty, terenu, klimatu i poziomu zastosowanego wspomagania), 4 godziny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL