Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:34

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/marin-rift-zone-29-xr-p-20761.html



MARIN RIFT ZONE 29" XR

Cena	**17 999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Marin**

Opis produktu

ROWER MARIN RIFT ZONE 29" XR

SZYBKA EPICKA JAZDA W GÓRĘ I W DÓŁ

POKONYWANIE SWOCH REKORDÓW

Rift Zone to nasz najbardziej zorientowany na prędkość rower z zawieszeniem MultiTrac, stworzony dla rowerzystów poszukujących prędkości i wysokich możliwości przetaczania się 29-calowych kół umożliwiających szybką jazdę po szlaku. Długa, niska i progresywna geometria jest bardziej agresywna niż rower wyścigowy XC, zapewniając większą kontrolę przy maksymalnej prędkości i więcej zabawy podczas urywania sekund.

SPECYFIKACJA
RAMA
Seria 3 Aluminium 6061, koła 29”, skok 130 mm, platforma zawieszenia MultiTrac, oś przelotowa 148 x 12 mm, gwintowana suport 73 mm z zaczepami ISCG05
PRZEDNIE ZAWIESZENIE
RockShox Lyrik Select+, skok 150 mm, koła 29", 110 x 15 Maxle Stealth, przesunięcie 42 mm
TYLNE ZAWIESZENIE
Fox Float X, seria Performance, poduszka powietrzna EVOL, przełącznik wspinania, regulacja odbicia, regulacja niestandardowa, 210x55mm, góra M8x30mm, dół M8x25mm
OBRĘCZ
Marin Aluminiowa podwójna ściana, wewnętrzna 29 mm, złącze tulejowe, specyficzne dla tarczy, 32H, kompatybilne z oponami bezdętkowymi
PIASTA TYŁ
Formula, DCL-3482, 148x12, 4 uszczelnione łożyska, tarcza na 6 śrub, sterownik XD, 32H
PIASTA PRZÓD
Formula, DC-711, 110x15mm, tarcza na 6 śrub, 32h
SZPRYCHY
14g czarnej stali nierdzewnej
OPONY
Maxxis Assegai, 29x2,5", MAXX TERAA, EXO, kompatybilne z oponami bezdętkowymi
PRZERZUTKA TYŁ
SRAM GX Eagle Lunar
PRZERZUTKA PRZÓD
-

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW
Mocowanie SRAM GX Eagle Lunar MMX
MECHANIZM KORBOWY
SRAM GX Eagle, 32T, 55MM CL, 170MM długość

DOLNY NAWIAS
SRAM DUB MTB 73
ŁAŃCUCH
SRAM NX Eagle
KASETA
Kaseta SRAM XG 1275 Eagle 10-52T
HAMULCE PRZÓD
4-tłokowa tarcza hydrauliczna SRAM DB8, wirnik HSC 200 mm
HAMULCE TYŁ
4-tłokowy hydrauliczny dysk SRAM DB8, wirnik HSC 180 mm
DŹWIGNIE HAMULCA
Hydrauliczny SRAM DB8
KIEROWNICA
Marin Trail, zacisk 35 mm, kierownica ze stopu 7000, długość 800 mm, wznios 20 mm, 5 stopni w górę, 8 stopni w tył
MOSTEK
Marin CNC, długość 35 mm, otwór pręta 35 mm
UCHWYTY
Blokada Marin Grizzly
stery
FSA nr 57, uszczelnione łożyska kasetowe, 1 1/8" x 1 1/2"
SZTYCA
TranzX, YSP23JL, 1x pilot, rozmiar S, skok 150 mm, rozmiar M i L, skok 170 mm, rozmiar XL, skok 200 mm, 30,9 mm
SIODŁO
Koncepcja prędkości Marin
PEDAŁY
-

DODATKI
Przykręcana oś przelotowa 12 mm, długość 174 mm, skok gwintu 1,0, 16,5 mm, główka stożkowa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Złoty
Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL