



MARIN RIFT ZONE 29" XR

Cena	17 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Marin

Opis produktu

ROWER MARIN RIFT ZONE 29" XR

SZYBKA EPICKA JAZDA W GÓRĘ I W DÓŁ

POKONYWANIE SWOICH REKORDÓW

Rift Zone to nasz najbardziej zorientowany na prędkość rower z zawieszeniem MultiTrac, stworzony dla rowerzystów poszukujących prędkości i wysokich możliwości przetaczania się 29-calowych kół umożliwiających szybką jazdę po szlaku. Długa, niska i progresywna geometria jest bardziej agresywna niż rower wyścigowy XC, zapewniając większą kontrolę przy maksymalnej prędkości i więcej zabawy podczas urywania sekund.

SPECYFIKACJA

RAMA

Seria 3 Aluminium 6061, koła 29", skok 130 mm, platforma zawieszenia MultiTrac, oś przelotowa 148 x 12 mm, gwintowana suport 73 mm z zaczepami ISCG05

PRZEDNIE ZAWIESZENIE

RockShox Lyrik Select+, skok 150 mm, koła 29", 110 x 15 Maxle Stealth, przesunięcie 42 mm

TYLNE ZAWIESZENIE

Fox Float X, seria Performance, poduszka powietrzna EVOL, przełącznik wspinania, regulacja odbicia, regulacja niestandardowa, 210x55mm, góra M8x30mm, dół M8x25mm

OBRĘCZ

Marin Aluminiowa podwójna ściana, wewnętrzna 29 mm, złącze tulejowe, specyficzne dla tarczy, 32H, kompatybilne z oponami bezdętkowymi

PIASTA TYŁ

Formuła, DCL-3482, 148x12, 4 uszczelnione łożyska, tarcza na 6 śrub, sterownik XD, 32H

PIASTA PRZÓD

Formuła, DC-711, 110x15mm, tarcza na 6 śrub, 32h

SZPRYCHY

14g czarnej stali nierdzewnej

OPONY

Maxxis Assegai, 29x2,5", MAXX TERAA, EXO, kompatybilne z oponami bezdętkowymi

PRZERZUTKA TYŁ

SRAM GX Eagle Lunar

PRZERZUTKA PRZÓD

-

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW

Mocowanie SRAM GX Eagle Lunar MMX

MECHANIZM KORBOWY

SRAM GX Eagle, 32T, 55MM CL, 170MM długość

DOLNY NAWIAS
SRAM DUB MTB 73

ŁAŃCUCH
SRAM NX Eagle

KASETA
Kaseta SRAM XG 1275 Eagle 10-52T

HAMULCE PRZÓD
4-tłokowa tarcza hydrauliczna SRAM DB8, wirnik HSC 200 mm

HAMULCE TYŁ
4-tłokowy hydrauliczny dysk SRAM DB8, wirnik HSC 180 mm

DŹWIGNIE HAMULCA
Hydrauliczny SRAM DB8

KIEROWNICA
Marin Trail, zacisk 35 mm, kierownica ze stopu 7000, długość 800 mm, wznios 20 mm, 5 stopni w górę, 8 stopni w tył

MOSTEK
Marin CNC, długość 35 mm, otwór pręta 35 mm

UCHWYTY
Blokada Marin Grizzly

stery
FSA nr 57, uszczelnione łożyska kasetowe, 1 1/8" x 1 1/2"

SZTYCA
TranzX, YSP23JL, 1x pilot, rozmiar S, skok 150 mm, rozmiar M i L, skok 170 mm, rozmiar XL, skok 200 mm, 30,9 mm

SIODŁO
Koncepcja prędkości Marin

PEDAŁY

-

DODATKI

Przykręcana oś przelotowa 12 mm, długość 174 mm, skok gwintu 1,0, 16,5 mm, główka stożkowa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Złoty

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL