

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/marlin-7-generacji-3-p-20688.html>



Marlin 7 generacji 3

Cena	4 399,00 zł
Numer katalogowy	27,5, 29
Producent	Trek

Opis produktu

Marlin 7 to twój najlepszy przyjaciel na szlaku i wszędzie tam, gdzie jeździsz, dzięki swojej specjalnej geometrii, która zwiększa pewność siebie każdego rowerzysty. Oferuje idealny stosunek jakości do ceny z ulepszonym amortyzowanym widelcem, natychmiastowo reagującym na każdy kamień i nierówność na trasie, oraz precyzyjną zmianą przełożeń Shimano Deore.

*Rama	Rozmiar: XXS , XS Alpha Silver Aluminum, zakrzywiona rura górna, wewnętrzne prowadzenie linek przerzutki i sztycy regulowanej, mocowania bagażnika i nóżki, ThruSkew 135x5 mm Rozmiar: S Alpha Silver Aluminum, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, mocowania bagażnika i nóżki, ThruSkew 135x5 mm Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL Alpha Silver Aluminum, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, mocowania bagażnika i nóżki, ThruSkew 135 x 5 mm Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Alpha Silver Aluminum, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, mocowania bagażnika i nóżki, ThruSkew 135x5 mm
*Widelec	Rozmiar: XXS RockShox Judy ze sprężyną, wstępne naprężenie, blokada TurnKey, przesunięcie 42 mm dla kół 27.5", 100 mm QR, 80 mm skoku Rozmiar: XS , S RockShox Judy ze sprężyną, wstępne naprężenie, blokada TurnKey, przesunięcie 42 mm dla kół 27.5", 100 mm QR, 100 mm skoku Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL RockShox Judy ze sprężyną, wstępne naprężenie, blokada TurnKey, przesunięcie 46 mm dla kół 29", 100 mm QR, 100 mm skoku
Maks. kompatybilny skok widelca	120mm, XXS: 80mm
Koła Piasta przednia	Formuła DC-20, ze stopu aluminium, tarcza na 6 śrub, 100 mm ThruSkew Rozmiar: XXS , XS , S Formuła DC-22, ze stopu aluminium, na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, zacisk QR 135 x 5 mm Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Formuła DC-22, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, 135 x 5 mm QR
*Piasta tylna	Oś przelotowa Bontrager Switch Bontrager Kovee, dwuścienne, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, 23 mm szerokości, zawór Presta
Zacisk tylny Obręcz	Rozmiar: XXS Bontrager XT3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 26 x 2,35"
*Opona	Rozmiar: XS , S

Maks. rozmiar opon	Bontrager XT3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 27,5 x 2,40" Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Bontrager XT3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,40" Rama: 29 x 2,40" (XXS: 26 x 2,40", XS i S: 27,5 x 2,40"), Widelec: Patrz specyfikacja producenta
Napęd Manetka Przerzutka tylna *Korba	Shimano Deore M4100, 10-biegowa Shimano Deore M5120, długi wózek Rozmiar: XXS FSA Alpha Drive, zębatka stalowa 28T, Boost, 160 mm długości Rozmiar: XS , S , M FSA Alpha Drive, zębatka stalowa 28T, linia łańcucha 55 mm, długość 170 mm Rozmiar: ML , L , XL , XXL FSA Alpha Drive, zębatka stalowa 28T, linia łańcucha 55 mm, długość 175 mm FSA, 73 mm, gwintowane, łożysko uszczelniane, oś 122,5 mm Shimano Deore M4100, 11-46, 10-rzędowa KMC X10, 10-rzędowy VP-536 nylonowe, platformowe 1x: 34T, 2x: 36/22
Wkład suportu Kaseta Łańcuch Pedał Maks. wielkość zębatki	Shimano Deore M4100, 11-46, 10-rzędowa KMC X10, 10-rzędowy VP-536 nylonowe, platformowe 1x: 34T, 2x: 36/22
Komponenty Siodełko *Szytca	Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm Rozmiar: XXS Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 300 mm Rozmiar: XS , S , M Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330 mm Rozmiar: ML , L , XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 400 mm Rozmiar: XXS , XS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 690 mm Rozmiar: S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 720 mm Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm
*Kierownica	Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm
Chwyty *Wspornik kierownicy	Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą Rozmiar: XXS , XS , S Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 stopni, 35 mm długości Rozmiar: M , ML , L Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości Rozmiar: XL Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości Rozmiar: XXL Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości
Stery Hamulec *Tarcza hamulcowa	Półzintegrowane, 1-1/8" Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200 Rozmiar: XXS , XS , S , M , ML , L , XL , XXL Shimano RT26, na 6 śrub, 160 mm Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Shimano RT26, na 6 śrub, 180 mm
Zestaw hamulcowy Rozmiar tarczy	Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200 Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 180mm (XXS: 160mm), Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widełca
Waga Waga Ograniczenie wagowe	M - 14.60 kg / 32.19 lbs Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
2XS	135 - 145 cm	64 - 68 cm
	4'5" - 4'9"	25" - 27"
XS	145 - 155 cm	69 - 73 cm
	4'9" - 5'1"	27" - 29"
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
	5'1" - 5'5"	29" - 31"
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm
	5'5" - 5'9"	31" - 33"
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm
	5'8" - 5'11"	32" - 34"
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm
	5'10" - 6'2"	33" - 35"
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm
	6'2" - 6'5"	35" - 36"
2XL	195 - 203 cm	91 - 97 cm
	6'5" - 6'8"	36" - 38"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Niebieski , Niebieski Morski , Szary
Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL , XXL