

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/northshore-rotary-tyl-p-7594.html>

Northshore ROTARY tył

Cena	555,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	piasta
------------------	---------------

Producent	NS Bikes
-----------	-----------------

Opis produktu

To prawdziwa piasta singlespeed street/dirt MTB (135x10 mm) gotowa do współpracy z hamulcami tarczowymi i wykorzystująca technologię BMX. Po co zastanawiać się nad ciężkimi piastami wprost z BMXowców katalogów, które mają słabe 3/8" (10 mm) ośki i małe łożyska w driverach. Rotary jest tak lekka, ponieważ postanowiliśmy wyciąć każdy niepotrzebny gram materiału – jednak zupełnie nie poświęcając wytrzymałości. Zamiast długiej osi 3/8" użyliśmy większej średnicy wewnętrznej oś oraz stalowy i AL7075 hardware- aby piasta była praktycznie niezniszczalna. Koniec problemów z regulacją, odkręcającymi się, czy łapiącymi luz konusami, gdyż są one wciskane / wsuwane. Nie ma gwintu na zewnątrz, który by można było uszkodzić. Drażone 3/8" śruby z 17 mm główką i wejściem pod 8 mm klucz imbusowy pewnie unieruchamiają koło w hakach. Driver obraca się na ceramicznym ślizgu eliminując konieczność użycia małych, słabszych i ciężkich łożysk – nawet małe drivery są mocne jak nigdy i obracają się płynnie. Piasta Rotary doskonale działa w każdej sytuacji - nie będzie strzelać czy przepuszczać. Z pewnością zauważysz jeszcze jeden mały detal – o który pytała część rajderów – a tak właściwie to go usłyszysz – ta piasta jest naprawdę głośna.

Rotary standardowo wyposażona w driver 10T i pozwala to na zbudowanie prawdziwego modnego i lekkiego microdrive'a. (wrzucenie bardzo małej zębatki na przód – lekkiej, mniej narażonej i bardziej odpornej na uszkodzenia, a zarazem świetnie wyglądającej).

Specyfikacja:

- szerokość O.L.D 135 mm
- kolory: złoty, czarny, czerwony
- dostępna w wersjach 32h i 36h
- waga: 430g

Charakterystyka:

- female axle system (wewnętrzna oś + śruby) – to rozwiązanie rządzi!
- drażona oś z AL7075
- w pełni customowe stalowe śruby NS 3/8" z 17 mm główką i wejściem pod imbusa 8 mm
- driver na ślizgu ceramicznym z trzema zapadkami
- wciskane / wsuwane konusy – stalowy od strony napędu i AL7075 od strony mocowania tarczy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ilość otworów: proszę wybrać , 32 , 36