Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:17

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/overfly-bolt-e-mtb-2022-14-ah-630-wh-p-19608.html



Overfly BOLT E-MTB 2022 14 Ah / 630 Wh

Cena	**12 738,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**rower elektryczny**
Producent	**Overfly**

Opis produktu

Elektryczny rower Overfly BOLT MTB 2022 14 Ah / 630 Wh

3 lata gwarancji na baterię w każdym rowerze Overfly. 29 calowe koła. Rama 18″. Rower elektryczny posiada 5 stopni wspomagania. Maksymalna prędkość wspomagania to 40 km/h. Ograniczona zgodnie z normą UE EN 15194 do 25 km/h. Posiada tryb prowadzenia „walk” do 6 km/h. Kolorowy wyświetlacz LCD wskazuje takie parametry jak aktualną prędkość, poziom naładowania baterii, przejechaną odległość, łączny przejechany dystans. Posiada złącze USB, które może być wykorzystane do ładowania np. telefonu. Bateria roweru umieszczona w ramie poprawia wyważenie roweru. Istnieje możliwość zamontowania dodatkowej baterii na ramę o pojemności aż 17.5 Ah (840 Wh). Opony o szerokości 2.25 cali z agresywnym bieżnikiem w połączeniu z amortyzatorem o skoku 100 mm gwarantują dobrą trakcję w terenie. Centralny silnik Ananda o napięciu 48 V ma wysoki moment obrotowy 130 Nm! Występuje w wariancie z większą baterią 14.0 Ah (672 Wh). Ładowarka w zestawie.

POCZUJ MOC DODATKOWEJ BATERII!
29 calowe koła. Rama 19.5″. Rower elektryczny posiada 5 stopni wspomagania. Maksymalna prędkość wspomagania to 40 km/h. Ograniczona zgodnie z normą UE EN 15194 do 25 km/h. Posiada tryb prowadzenia „walk” do 6 km/h. Wyświetlacz LCD wskazuje takie parametry jak aktualną prędkość, poziom naładowania baterii, przejechaną odległość, łączny przejechany dystans. Bateria roweru umieszczona w ramie poprawia wyważenie roweru. Posiada możliwość zamontowania dodatkowej baterii na ramię o pojemności aż 24.5 Ah. Szerokie opony aż 2.25 cala powodują wyjątkowo komfortową jazdę. Centralny silnik Ananda posiada niesamowity moment obrotowy 110 Nm! Oświetlenie zasilane z osobnych baterii. Występuje w wariancie z większą baterią 17.5 Ah. Ładowarka w zestawie.

SPECYFIKACJETECHNICZNE
WYPOSAŻENIE
RAMA / WIELKOŚĆ Alumunium 6061 / 18"
OBRĘCZE Aluminiowe / wzmacniane
OPONY 29" x 2.25 CST Patrol
WIDELEC Amortyzowany Mozo Peak skok 100 mm
HAMULCE Hydrauliczne Tektro M275
NAPĘD Shimano Deore M6000, kaseta 10 rzędów HG-50 Łańcuch: KMC X9 Manetka: Shimano Rapidfire
NÓŻKA Aluminiowa / regulowana
BŁOTNIKI Brak
SIODEŁKO Selle Royal SETA
PEDAŁY Aluminiowe
OŚWIETLENIE Odblask przód / tył
SYSTEM ELEKTRYCZNY
SILNIK48 V / centralny / bezszczotkowy / Ananda M100
MOC NOMINALNA250 W
MOC MAKSYMALNA900 W
MOMENT OBROTOWY130 Nm
BATERIA14 Ah / 504 Wh / 36 V / Li-ion / Panasonic
ŁADOWARKA Inteligentna AC 100V - 230V 2A
WSPOMAGANIE1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
CZUJNIK OBRTÓW / PASTak
KONTROLER Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
WYŚWIETLACZ Overfly model N5236-U
OSIĄGI
MAKS. PRĘDKOŚĆ 40 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
TRYB WSPOMAGANIA PROWADZENIA "WALK" 6 km/h

ZASIĘG JAZDY do 250 km ze wspomaganiem *zasięg uzależniony jest od pojemności baterii, stylu jazdy, ukształtowania terenu, i obciążenia roweru
MAKS. OBCIĄŻENIE 125 kg