

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/pirelli-cinturato-velo-tlr-26c-p-19502.html>

# Pirelli Cinturato Velo TLR 26c



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena             | 349,00 zł |
| Dostępność       | Dostępny  |
| Numer katalogowy | opona     |
| Producent        | Bontrager |

## Opis produktu

**Opona szosowa Pirelli Cinturato Velo TLR 26c**  
Najwyższej jakości opona szosowa TLR gotowa jest na każdy dystans i każdą drogę.

### Najwyższa ochrona

W oponie szosowej Cinturato Velo TLR zastosowano innowacyjną technologię Pirelli SmartNET™ Silica, która zapewnia doskonałą wszechstronną jazdę, ochronę przed przebiciami, wysoką skuteczność toczenia i długą żywotność.

Dzięki technologii Armour Tech™ i warstwie nylonu od stopki do stopki opona zapewnia wytrzymałość i ochronę na wiele kilometrów i na różnorodnych powierzchniach.

### Szczegóły produktu

- 1. Technologia SmartNET™ Silica oferuje wysoką efektywność toczenia dzięki naturalnej orientacji anizotropowej, zmniejszając nagrzewanie, a tym samym zwiększając elastyczność i minimalizując utraty energii
- 2. Mikroskopijne cząstki w kształcie prętów zostały ułożone w regularny sposób, dzięki czemu opona jest mocna i trwała
- 3. Szeroka powierzchnia zawierająca krzemionkowe molekuły w kształcie prętów poprawia prowadzenie na mokrej nawierzchni
- 4. Konstrukcja Armour Tech™ zapewnia zaawansowaną ochronę nawet przed najgorszymi warunkami na drodze
- 5. Kształt profilu stopki idealnie pasuje do haczyków obręczy TLR, co ułatwia montaż
- 6. Technologia Functional Groove Design to wąski kąt na środku opony, aby zachować równomierne zużycie
- 7. Bieżnik w kształcie błyskawicy zmniejsza hałas i odprowadza wodę, co gwarantuje płynną jazdę
- 8. Technologia Ideal Contour Shaping wykorzystuje inny promień centralnej części opony i ściany bocznej oraz tkaninę zaprojektowaną w taki sposób, by pasowała do konturu optymalnego śladu

## Dane techniczne

|                             |                               |                               |                               |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Rozmiar                     | 700C x 26mm                   | 700C x 28mm                   | 700C x 32mm                   | 700C x 35mm                   |
| Średnica                    | 700C                          | 700C                          | 700C                          | 700C                          |
| Szerokość                   | 26 mm                         | 28 mm                         | 32 mm                         | 35 mm                         |
| TPI                         | 66 TPI                        | 66 TPI                        | 66 TPI                        | 66 TPI                        |
| Skład mieszanek             | 65a/70a                       | 65a/70a                       | 65a/70a                       | 65a/70a                       |
| Stopka                      | Składany                      | Składany                      | Składany                      | Składany                      |
| Typ                         | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher |
| Ciśnienie minimalne         | 65 psi                        | 58 psi                        | 43 psi                        | 43 psi                        |
| Ciśnienie maksymalne        | 87 psi                        | 87 psi                        | 72psi                         | 72psi                         |
| ETRTO                       | 26-622                        | 28-622                        | 32-622                        | 35-622                        |
| Ochrona przed przebicciem   | Armour Tech                   | Armour Tech                   | Armour Tech                   | Armour Tech                   |
| Przystosowane do kolcowania | Nie                           | Nie                           | Nie                           | Nie                           |
| Pojemność uszczelnacza      | 40 ml                         | 40 ml                         | 45 ml                         | 50 ml                         |
| Masa                        | 300g                          | 330g                          | 360g                          | 390g                          |

